

# 分切业用胶辊 胶辊 江苏健睿电子机械有限公司

产品名称	分切业用胶辊 胶辊 江苏健睿电子机械有限公司
公司名称	苏州健睿电子机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴江区同里镇屯村邱舍经济开发区东古路中段456号
联系电话	13073303083

## 产品详情

由于具有良好的化学性能，因此聚氨酯胶辊适用于各种类型的油墨及印刷方法，还对各类油墨、润版液、清洗剂中的溶剂成分有特殊的耐抗性，还对沸水、柴油、汽油、润滑油、煤油、甲1苯、醇以及盐水溶液有良好的耐溶剂性，胶辊，因此它可适用于UV油墨胶辊及上光油胶辊等，切记它不能和丙1酮、y酸1乙酯和强酸强碱接触。聚氨酯胶辊还具有优良的亲水性，可以作为水、酒精润版系统胶辊使用，还容易清洗，容易进行深浅色油墨的转换，方便印刷换色。具有的高强度、高抗撕特性使它具有耐剪切、耐磨优点。

拿油墨的触变性来讲，在一定的温度下，分切业用胶辊，油墨经搅拌或施加机械外力后，流动性得到改善，粘度下降；静置后，胶辊公司，流动性又变得不好，粘度上升，这种性质叫做油墨的触变性。油墨在印刷机墨斗和胶辊上，经过转动摩擦，流动性延展性增大，印刷过程中，如果油墨的触变性不良，则会发生“下墨不畅”，传墨不均匀，网点严重扩大等印刷故障。为了防止上述故障的发生，需用墨铲经常搅拌墨斗中的油墨或在墨斗中安装油墨搅拌器。

待印刷胶辊安装好后要进行调试，通常PS版厚度一般为0.5mm，安装调试时要切记这一厚度。在印刷底色产品时，为确保墨辊传递给胶辊的墨均匀，印出来的产品赏心悦目，不会出现墨杠、墨道等问题，要将压力调得小一点。印刷文字时，为确保印刷的字体能清晰干净，胶辊高度和文字版持平或略低即可，这样印刷时只需轻轻摩擦印版，工业胶辊，这样使胶体不容易损坏，能有效延长印版使用期限，

在使用过程中尤其是处于高速运转过程中如果有硬物就会将其表面划伤，如果是酒精润版液着水辊，表面一旦被划伤就无法再使用，必须更换新的，因此在使用之前应先检查印版是否拉紧、印版有没有拉紧数字出版以及版夹是否夹紧。

分切业用胶辊-胶辊-江苏健睿电子机械有限公司(查看)由苏州健睿电子机械有限公司提供。分切业用胶辊-胶辊-江苏健睿电子机械有限公司(查看)是苏州健睿电子机械有限公司（www.szjianrui.com）今年全新升

级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：袁大有。