

??

??

一种陶瓷废水处理及装置，其特征在于陶瓷废水先收集到废水沉降池，使大颗粒固体物沉降到废水沉降池中，然后通过废水泵将经过初步沉降后的废水泵送到精理器进行过滤，过滤所产生的清水送到清水池中以备回用，SS，色度，酸碱等，从知道厂区现有污水排放量为42.864m³/d，本方案取设计处理能力为50m³/d，按每天运行10h，小时流量为5m³/h，采用切合实际，先进，节能，处理效果可靠，方便的处理工艺，控制区污水按周期抽入反应区，在反应区内周期性的完成SBR工艺的充水、搅拌、曝气，即缺氧、厌氧、好氧，三个基本控制功能块的任意组合 加工豆制品污水处理设备 价格

公司远景：

创建国内优秀的并有自主产权的环保知识性企业组织，整合设计、施工、运行、销售为一体的大型环保企业。

经营理念：

可亲、可信、共创、共赢

企业价值观：

善待环境、护佑健康、滴水之恩、涌泉相报

管理理念：

负责任的团队、超级执行力、市场的需要而管理、管理的目的是市场。

我们将竭诚做出用户满意的产品，用户满意是我们不懈的追求。

污水处理设备的产品简介：食品厂是指直接以农、林、牧、渔业产品为原料进行的谷物磨制、饲料加工、植物油和制糖加工、屠宰及肉类加工、水产品加工，以及蔬菜、水果和坚果等食品的加工活动，是广义农产品加工业的一种类型。食品厂废水主要来源生活当中和生产当中，而在这其中又包含了许多种类的污水，如肉类屠宰废水、熟食加工废水、蔬菜加工废水、糖类加工废水、淀粉加工废水、有泪加工废水等。总体来说，食品污水的处理是身份复杂的。肉质品、蔬菜、米面食品等，加工中都会产生废水。食品厂废水都是可生化性比较强的废水，食品废水主要是含有有机物，有的含有高氨氮，或者磷。除利用格栅拦截污水中的固体废弃物外，无需再增加水解酸化等其他预处理设施，控制系统进水COD容积负荷在3.4-3.8kg/(m³d)，HRT稳定在1.5-2d，定期少量排泥；维持系统温度在25 ~ 35 之间

用户安装小型污水处理设备须知：

- 1、首先，用户需要主要不要将小型食品污水处理设备直接露天存放，或是放在可能溅水、凝露和有毒、有腐蚀性气体的地方。
- 2、污水处理设备系统采用PLC自动控制工作，不要随意打开PLC外壳，内部有大规模集成电路和精密电子零件，易受损坏。
- 3、将各用电器和电控柜按规定用电线连接起来，并检查接线

是否正确。 4、仔细的去检查各用电器是否符合要求，接地是否安全可靠。

5、检查输入电源电压是否正确。 6、以上条件符合要求，打开空气开关，整个系统投入运行。

污水处理设备，是一种能有效处理城区的生活污水，工业废水等的工业设备，避免污水及污染物直接流入水域，对改善生态环境、提升城市品位和促进经济发展具有重要意义。

地理式污水处理设备适宜住宅小区、医院疗养院、办公楼、商场、宾馆、饭店、机关、学校、部队、水产加工厂、牲蓄加工厂、乳品加工厂等生活污水和与之类似的工业有机废水，如纺织、啤酒、造纸、制革、食品、化工等行业的有机污水处理，主要目的是将生活污水和与之相类似的工业有机废水处理达到回用水质要求，使废水处理后资源化利用。