

HC-HD90一体式楼板测厚仪 楼板厚度测定仪

产品名称	HC-HD90一体式楼板测厚仪 楼板厚度测定仪
公司名称	天津金仓建筑器材销售有限公司
价格	1.00/9000
规格参数	数据存储容量:220000测点 测量精度:601-900 ± 3mm 像素 : :320x240
公司地址	天津市西青区精武镇陈台子路与团泊快速路交口 (天津市公安警官职业学院西侧200米)
联系电话	19933797070

产品详情

HC-HD90一体式楼板测厚仪应用概述和参数：HC-HD90一体式楼板测厚仪用于测量现浇楼板、混凝土或墙、柱、梁、木材以及陶瓷等其它非金属厚度。可通过主机界面的方向箭头指示准确定位发射探头的位置，测量非金属板厚度。

方向指示范围 X方向 0.2~1.5m Y方向 0.2~1.2m 测量精度 20-350 ± 1mm 351-600 ± 2mm 601-900 ± 3mm
数据存储容量 1000个构件和220000测点 主机供电 内置锂电池可工作约24小时 探头供电 内置锂电池可工作约64小时
工作环境：环境温度：- 10 ~ 40 相对湿度：< 90%RH 不得长时间阳光直射符合标准 GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》

产品特点 实时定位，实时显示发射探头位置，通过方向指示实现快速定位，操作简便；支持仪器标定

实时显示测量数值，自动锁定真实厚度；主机带有轮胎，减少仪器磨损；具有存储、浏览、删除等功能，可存1000个构件或者22万测点；USB数据传输，可将存储数据通过USB线上传到计算机；PC机数据分析软件，数据处理及报告生成轻松完成；2.8寸率彩色液晶屏(320x240像素)；主机和发射探头分别内置锂电池，低功耗设计。

主机一体式设计，体积小，重量轻，方便携带。

配置清单：