

高压钢丝编织【尼龙管】喷涂管 质优价廉 现货供应

产品名称	高压钢丝编织【尼龙管】喷涂管 质优价廉 现货供应
公司名称	衡水明宇橡胶制品有限公司
价格	8.00/米
规格参数	材质:聚乙烯聚丙烯PA11,PA12 用途:1、汽车的压力制动系统 ; 厂家(产地):河北衡水
公司地址	衡水河北省衡水市仓安街5号-1号
联系电话	86-03187766808 18932808008

产品详情

材质	聚乙烯聚丙烯PA11,PA12	用途	1、汽车的压力制动系统 ;
厂家(产地)	河北衡水	公称外径	5-50 (mm)
壁厚	1-5 (mm)	长度	50-200 (m)

钢丝增强尼龙弹性体树脂管主要用于汽车工业、工程机械、起重运输机械的高压输送及液体传动，具有良好的耐油、耐热及耐老化性能，承受压力高，脉冲性能优良，可作为高压喷漆、高压清洗机专用管。纤维增强尼龙弹性体树脂管因其耐高压、耐高温、耐磨、耐油及多种化学试剂和抗老化，使用寿命长等特点，在各个行业用途非常广泛。1、汽车的压力制动系统；2、汽车的动力转向系统；3、汽车的制动管道控制系统；4、变速箱控制系统；5、工程机械，如：挖掘机、装载机、起重机的液压输送系统及液压控制系统；6、机械加工设备的液压操作和液压控制系统；7、高压喷漆用管；8、液体树脂输送用管。

增强尼龙弹性体树脂管技术参数聚氨酯弹性体软管具有独特的综合性能：高强度、高模数、高弹性、耐撕裂、耐溶剂、耐油、耐气候，并兼务于橡胶和塑料的性能。它的外径、弯曲半径和重量，都是同用途等内径橡胶管的1/2—1/3，非常便于工艺设计和工人安装。高压、低压软管主要用于机床、汽车、工程机械、摩托车上的高压软管、刹车油管及石油、化工、医药、冶炼等工业自动化控制中的气动仪表线等等。

增强聚氨酯弹性体软管技术参数高、低压树脂软管

pa、pa-11、pa-12尼龙管耐磨损、易弯曲，许多能引起其他类型管子失效的材料，对它没有影响。

pa、pa-11、pa-12尼龙管的内壁光滑、液体流畅、无生锈、无结垢现象。pa、pa-11、pa-12尼龙管可以弯曲，并易于安装，能耐许多化学物质的腐蚀。在它的应用范围内有很长的寿命，它的拉伸和弯曲能有极度大的稳定性。

pa、pa-11、pa-12尼龙管电阻极大，因此可用pa、pa-11、pa-12尼龙管作为绝缘体来使用。

pa、pa-11、pa-12尼龙管材料制成的管子尺寸稳定，渗透率极小。使用范围：空气、水、化学物质润滑、仪表线、灌溉控制系统、纺织厂、食品厂、车辆和轮船的燃料输送管、真空系统、空调系统、振荡绝缘体、静电绝缘体等各行业。能在-40 - 120 温度范围内保持柔性，正常工作。

