

B2F VSSJA-2 型法兰限位伸缩器跟阀门配套使用

产品名称	B2F VSSJA-2 型法兰限位伸缩器跟阀门配套使用
公司名称	巩义市旺达供水材料有限公司
价格	100.00/台
规格参数	规格:DN65-DN3000 材质:碳钢, 不锈钢 使用范围:泵房 供水管道 排水管道
公司地址	河南省郑州市巩义市西村镇西村村果园街4排8号
联系电话	0371-64089699 15137197017

产品详情

B2F (VSSJA-2) 是由本体、密封圈、压盖、伸缩短管等主要部件组成。在松套伸缩接头原有性能的基础上增设限位装置,在最大伸缩量处用双螺母锁定。B2F (VSSJA-2) 双法兰限位伸缩接头适用于两边均与法兰连接,安装时调整产品两端连接长度,对角依次均匀拧紧压盖螺栓,再调整好限位螺母,这样就能让管道自由伸缩,锁定伸缩量,确保管道的安全运行。

VSSJA-2双法兰限位伸缩接头 (B2F双法兰松套限位补偿接头)

产品别名: 双法兰伸缩接头 双法兰限位伸缩器, 伸缩节

产品规格: DN65mm-DN3600mm

产品压力: 0.6-1.0MPa

适用范围: 弱酸、弱碱、弱腐蚀类、油、热水、冷水等

产品材质: 碳钢, 球墨铸铁, 不锈钢.

产品颜色: 蓝色, 可根据客户要求调色.

工作温度: -40度至80度

双法兰伸缩器是泵、阀门,管道等设备与管道连接的新产品,通过全螺栓把它们连接起来,使其成为整体,并有一定的位移量,方便安装。可承受管线的轴向压力。这样就可以在安装维修时,根据现场安装尺寸进行调整,在工作时,不仅提高工作效率,而且对泵、阀门等管道设备起到一定保护作用。

双法兰限位伸缩器: 使用寿命长,安装方便,安装以后可以跟阀门配套使用,方便阀门更换(伸缩器可以伸缩)。