

5-19mm高硬度防火玻璃

产品名称	5-19mm高硬度防火玻璃
公司名称	鹤山市恒安防火玻璃有限公司
价格	120.00/平方米
规格参数	莫氏硬度:9 密度:高 (g/cm ³) 厚度:5-19 (mm)
公司地址	中国 广东 鹤山市 人民东路1-3号
联系电话	86-0750-8860762 13827063344

产品详情

莫氏硬度	9	密度	高 (g/cm ³)
厚度	5-19 (mm)	透光率	较好
产地	广东	纯度	高
耐热性	高	品牌	恒安
熔点	1000	深加工类型	防火玻璃
颜色	白玻		

鹤山市恒安防火玻璃有限公司是一家专业生产及销售防火玻璃、单片防火玻璃、单片钾钾防火玻璃、复合防火玻、防火玻璃门窗等。我公司生产的防火玻璃完全符合国家标准gb15763.1-2009及英国标准bs476的要求,全部通过国家、国际权威的检测,产品已广泛应用于各类著名建筑工程的防火门、防火窗、防火隔墙、防火天棚、幕墙等.我公司的经营宗旨是:创一流品质,造一流企业,铸一流品牌,我们将以真诚服务,互惠互利的原则倾力为客户提供优质的产品和满意的服务,欢迎各界朋友与我们进行交流与合作!

应用范围：防火隔断 防火玻璃门窗 具有防火要求的天棚，天花板、地板和幕墙、中庭防火屏障。

产品特点：（1）高强度：不仅具有卓越的防火性能，同时还具有突出强度很高的硬度。在同等厚度下，

它的强度是同等厚度普通浮法玻璃的6~12倍，钢化玻璃的1.5~3倍。（2）耐火性能：在1000 火焰中能保持60—180分钟不炸裂，从而更有效地阻止火焰和烟雾的蔓延，

具有良好的通透性，有利于有足够的时间逃生和抢险救灾工作。（3）耐候性高：适合各种自然环境使用，在太阳光长期照射下，不发生任何变化，几乎与普通玻璃一样的使用寿命。（4）可加工性：可加工成夹层安全防火玻璃、中空玻璃、镀膜玻璃、幕墙玻璃等。（5）安装容易：安装方法简单，与普通玻璃接近。适用场所：广泛应用于宾馆、酒店、商场、图书馆、博物馆、商务中心等高层建筑及所有公共场所的防火墙、防火门和防火通道，也常用于供电房、配电房、机房、实验室、控制室等场所。

技术参数：

厚度	型号	耐火极限 (分钟)	耐火等级	重量 (kg/m ²)
5 mm	dfb-5-ci	>90	c类i级	12.5
6 mm	dfb-6-ci	>90	c类i级	15
8 mm	dfb-8-ci	>90	c类i级	20
10 mm	dfb-10-ci	>90	c类i级	25
12 mm	dfb-12-ci	>90	c类i级	30
15 mm	dfb-15-ci	>90	c类i级	37.5
19 mm	dfb-19-ci	>90	c类i级	47.5