

## 5-mm19铯钾防火玻璃

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 5-mm19铯钾防火玻璃                               |
| 公司名称 | 鹤山市恒安防火玻璃有限公司                              |
| 价格   | 120.00/平方米                                 |
| 规格参数 | 莫氏硬度:9<br>密度:高 ( g/cm3 )<br>厚度:5-19 ( mm ) |
| 公司地址 | 中国 广东 鹤山市 人民东路1-3号                         |
| 联系电话 | 86-0750-8860762 13827063344                |

## 产品详情

|      |             |       |             |
|------|-------------|-------|-------------|
| 莫氏硬度 | 9           | 密度    | 高 ( g/cm3 ) |
| 厚度   | 5-19 ( mm ) | 透光率   | 较好          |
| 产地   | 广东          | 纯度    | 高           |
| 耐热性  | 高           | 品牌    | 恒安          |
| 熔点   | 1000        | 深加工类型 | 防火玻璃        |
| 颜色   | 白玻          |       |             |

鹤山市恒安防火玻璃有限公司是一家专业生产及销售防火玻璃、单片防火玻璃、单片铯钾防火玻璃、复合防火玻、防火玻璃门窗等。我公司生产的防火玻璃完全符合国家标准gb15763.1-2009及英国标准bs476的要求,全部通过国家、国际权威的检测,产品已广泛应用于各类著名建筑工程的防火门、防火窗、防火隔墙、防火天棚、幕墙等.我公司的经营宗旨是:创一流品质,造一流企业,铸一流品牌,我们将以真诚服务,互惠互利的原则倾力为客户提供优质的产品和满意的服务,欢迎各界朋友与我们进行交流与合作!

应用范围：防火隔断 防火玻璃门窗 具有防火要求的天棚，天花板、地板和幕墙、中庭防火屏障。

产品特点：（1）高强度：不仅具有卓越的防火性能，同时还具有突出强度很高的硬度。在同等厚度下，

它的强度是同等厚度普通浮法玻璃的6~12倍，钢化玻璃的1.5~3倍。（2）耐火性能：在1000 火焰中能保持60—180分钟不炸裂，从而更有效地阻止火焰和烟雾的蔓延，

具有良好的通透性，有利于有足够的时间逃生和抢险救灾工作。（3）耐候性高：适合各种自然环境使用，在太阳光长期照射下，不发生任何变化，几乎与普通玻璃一样的使用寿命。（4）可加工性：可加工成夹层安全防火玻璃、中空玻璃、镀膜玻璃、幕墙玻璃等。（5）安装容易：安装方法简单，与普通玻璃接近。适用场所：广泛应用于宾馆、酒店、商场、图书馆、博物馆、商务中心等高层建筑及所有公共场所的防火墙、防火门和防火通道，也常用于供电房、配电房、机房、实验室、控制室等场所。

技术参数：

| 厚度    | 型号        | 耐火极限（分钟） | 耐火等级 | 重量（kg/m <sup>2</sup> ） |
|-------|-----------|----------|------|------------------------|
| 5 mm  | dfb-5-ci  | >90      | c类i级 | 12.5                   |
| 6 mm  | dfb-6-ci  | >90      | c类i级 | 15                     |
| 8 mm  | dfb-8-ci  | >90      | c类i级 | 20                     |
| 10 mm | dfb-10-ci | >90      | c类i级 | 25                     |
| 12 mm | dfb-12-ci | >90      | c类i级 | 30                     |
| 15 mm | dfb-15-ci | >90      | c类i级 | 37.5                   |
| 19 mm | dfb-19-ci | >90      | c类i级 | 47.5                   |

执行标准：国家标准：gb15763.1—2001