

河北仓库密封固化剂地坪厂家 天津昌运建筑

产品名称	河北仓库密封固化剂地坪厂家 天津昌运建筑
公司名称	天津昌运建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津自贸试验区中心大道华盈大厦
联系电话	18526820096

产品详情

水泥地面硬化剂-密封固化剂地坪-固化剂地坪施工-选择昌运建筑！

好的事物是人们一直追求的，一个又美观、又耐磨的抛光混凝土地面，固化剂在其中起到了关键的作用，得立固做出来的固化剂地坪任何人看了都会叫好，得立固装甲地坪试用范围：电器、电子、机械、食品、化工、饲料、纺织、服装、家具、等制造工厂的车间、物流仓库、地下停车场和超市地面！

汽车已经成为当今社会不可或缺的交通工具，使用量也在不断增加。随之而来的就是对停车场需求的逐渐增大，越来越难停车是大家都在吐槽的一个社会话题，今天我们不是分析如何解决停车难的问题，而是和大家一起分析如何选择合适地下车库的地面材料。

以前。很多地方的地下停车场都是最原始的水泥地面，水泥地面看上去就有一种廉价、低端的感觉，而且水泥地面使用时间长了之后，由于种种原因，包括车辆走动频繁、养护不到位等问题导致地面出现起砂起尘的现象，很多客户都在寻找比较靠谱的地坪材料。

接着后面，环氧树脂漆地坪逐渐占据着地下车库地坪的榜首。因为环氧地坪具有色彩丰富，美观完全不起尘，极易清洁，防霉、抗渗、可行走重型车辆，耐一定程度的化学药品腐蚀的特点。但是普通的环氧地坪漆质量往往不过关，抗压耐磨性达不到标准要求，使用一段时间往往会出现起皮脱落的现象，所以力特克建议，车库如果要施工环氧地坪漆，仓库密封固化剂地坪厂家，一定要找品牌的地坪漆产品，另外可以使用力特克超耐磨环氧地坪漆，这是力特克专门为停车场地坪研发推出的产品。

水泥地面硬化剂-密封固化剂地坪-固化剂地坪施工-选择昌运建筑公司！

混凝土密封固化剂地坪效果好吗？

混凝土密封固化剂是一种环保型的化工建材，它能弥补水泥制品地坪的缺陷。应用于混凝土地面、水泥地面、水磨石地面，渗入混凝土面层可达5-8mm，通过一系列的次序的化学反应，形成一个致密持久的保护层，可与建筑物同寿命。

混凝土密封固化剂地坪具有以下特点：

- 1、高亮度：高可达90度光泽单位，超过环氧树脂，相当于大理石。
- 2、高硬度：莫氏硬度为7-9（钻石莫氏硬度为10）。
- 3、抗渗透：耐水、耐油、耐弱酸碱，且平坦无缝、易清洁、易维修保养。
- 4、长寿命：使用年限超过30年，与建筑物同寿命。提供25年的质量保证，这一保证是其它地坪无法达到的。
- 5、使用寿命内，无需特殊维护，维修，保养。只需日常清洁，即可越用越坚固，同时越光泽。
- 6、适用范围广：不仅适用于新浇筑地面还可用作对旧地面翻新改造，这是其它地坪不可比的。混凝土密封固化剂地坪地面设计对于在制造业和地下停车场中使用，是性价比高的一种选择，这种产品使用年限超过30年，设计使用寿命在40-50年左右，可与建筑物同寿命，在国外已有60年的使用历史。

水泥地面硬化剂-密封固化剂地坪-固化剂地坪施工-选择昌运建筑公司！

耐磨地坪施工后切割伸缩缝的注意事项：

准确掌握切割伸缩缝的时机是关键，切早了容易崩边、切完了起不到作用。耐磨地坪的伸缩缝切割的较佳时间即为施工完工后的第二天。除合理掌握时间外，切割伸缩缝的顺直取决于弹线和切割两方面，必要时可以借助红外线发射qi弹线，挑选技术熟练的工人切割，以此保证切割出来的伸缩缝是顺直的。切割伸缩缝的宽度一般为3-5mm，深度一般为水泥混凝土厚度的1/3-1/2，切割伸缩缝后分隔出的水泥混凝土区域块的长、宽尺寸以6-8m为宜，可以按柱距 或设计图纸要求为准。

切缝后，应立即将在伸缩缝两侧产生的水泥灰浆清除，避免干燥后难于清理。

填缝前需将缝内小石子、渣土等用钩子钩清，再用工业吸尘器清除缝内粉尘，必要时可用水冲洗，待干燥后再根据设计要求填缝。

伸缩缝底部先填塞(6个单位直径)的海绵胶条，顶部用聚氨酯填缝胶专用打胶枪均匀填充。填充时注意填充均匀、饱满，不得有空洞、断头等现象，边填充边修饰，使表面光滑、顺直、美观。同时，避免对伸缩缝边缘及以外的区域造成污染，一旦污染应及时清除，必要时可借助对耐磨地坪无腐蚀的化学溶剂。

河北仓库密封固化剂地坪厂家-天津昌运建筑(图)由天津昌运建筑装饰工程有限公司提供。河北仓库密封固化剂地坪厂家-天津昌运建筑(图)是天津昌运建筑装饰工程有限公司(www.tjcy168.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:解工。