

# 龙哲桥梁护栏立柱 汕尾栏杆立柱

产品名称	龙哲桥梁护栏立柱 汕尾栏杆立柱
公司名称	山东龙哲金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城经济开发区大东钢管市场武夷山路
联系电话	18906355598

## 产品详情

山东龙哲金属制品有限公司以优质的产品，合理的价格，壹流的售后服务，已成为多家大型工程施工、安装单位和大型汽车生产厂家的合作伙伴。公司拥有整套的机械加工设备，各种焊接设备等，能够自行设计，能够满足市场各个企业的需求，提供安装、调试、物流配送的完善服务，设计和生产制作方面具有极强的生产加工能力及优质的质量保证和完善的售后服务体系。

公司专业生产、安装、销售各种不锈钢复合管、桥梁护栏、灯光护栏、防撞护栏、景观护栏、河道护栏、不锈钢桥梁护栏、道路隔离护栏、护栏立柱、不锈钢立柱、桥梁钢板立柱、桥梁防撞立柱、道路隔离柱、隔离墩、护栏钢板立柱、桥梁护栏立柱等产品。

栏杆立柱施工方法：

### 1、构件定位放线：

根据图纸尺寸确定栏杆立柱边线及边线用墨斗线弹出位置;然后确定出望柱安装位置;

### 2、望柱安装就位：

用水准仪测量出预埋钢板标高，以预埋钢板标高先安装两端望柱，栏杆立柱用粗细不等的钢筋垫到相同标高后点焊;然后拉两根施

工线做为控制线，中间一根，顶部一根;中间望柱安装以控制线为标准安装顺直;

### 3、不锈钢护手管与横档栏杆安装：

清理干净望柱上预埋钢板立柱，点焊，穿好护手管，调整护手顺直度与望柱联接点;扶手管与横档两端加上装饰盖后穿入望柱，用水润

湿望柱预留孔，人工搅拌水泥砂浆，砂浆中加部分建筑胶水，砂浆稠度要合适，装饰盖及望柱孔隙用水泥砂浆填满，装饰盖靠紧望柱，然后用毛巾搽干净装饰盖四周多余的水泥砂浆(注意望柱水泥砂浆污染)

## 如何检测栏杆立柱各项指标复合标准

- 1、栏杆立柱外观检查：目测检查涂覆钢管的外观质量，试验结果应符合5.1的规定。
- 2、厚度测量：从涂覆钢管的两端取不同长度的两个横断面，在每个横断面用电磁测厚仪测量圆周上直交的任何四点的涂层厚度，试验结果应符合5.4的规定。
- 3、针试验：管段试件长度约为1000 mm，用电火花检漏仪对钢管涂层在规定试验电压下进行检查，栏杆立柱涂层厚度不大于0.4mm，试验电压为1500 V，涂层厚度大于0.4 mm，试验电压为2000 V。检查有无电火花产生，试验结果应符合5.5的规定。
- 4、附着力试验：附着力试验按CJ/T 120-2008中7.4.2进行，试验结果应符合5.6的规定。
- 5、弯曲试验：DN 50mm的涂覆钢管进行弯曲试验。管段试件长度为(1200 ± 100) mm。

在温度为(20 ± 5) 的环境下，以钢管公称通径的8倍为曲率半径，弯曲角度为30°，在弯管机或模具上进行弯曲。弯曲试验时管内不带填充物，焊缝位于弯曲主面的侧面。

试验后，从弯曲圆弧的中部将试件剖开，检查内涂层，试验结果应符合5.7的规定。

- 6、压扁试验：DN>50 mm的涂覆钢管进行压扁试验。管段试件尺寸长为(50 ± 10) mm。在温度为(20 ± 5) 的环境下。将试件置于两平板之间，在压力试验机上逐渐压缩至两平板间距离为试件外径的五分之四，栏杆立柱，压扁时涂覆钢管焊缝垂直于载荷施加方向。试验后，检查内涂层，试验结果应符合5.8的规定。

龙哲桥梁护栏立柱-汕尾栏杆立柱由山东龙哲金属制品有限公司提供。龙哲桥梁护栏立柱-汕尾栏杆立柱是山东龙哲金属制品有限公司(www.fl598.com.cn)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。同时本公司(www.zhigaowj.com)还是从事四川护栏立柱，四川桥梁护栏立柱，四川不锈钢护栏立柱的厂家，欢迎来电咨询。