

承德空气能采暖 亿源新能源 超低温空气能热泵采暖机

产品名称	承德空气能采暖 亿源新能源 超低温空气能热泵采暖机
公司名称	廊坊亿源新能源科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊霸州市康仙庄乡
联系电话	13831650603

产品详情

空气能热水器的安装方法：

一、主机的安装

- 1、空气能主机可安装在外墙、屋顶、阳台或地面上，出风口如有遮挡物需距出风口1.5米以上
- 2、主机与储能水箱之间距离不宜太远
- 3、主机侧面与墙壁或其它遮挡物之间的距离根据机型选择不能低于规定数值
- 4、若装防雨棚保护设备（防止风吹日晒）应注意出风口距离尺寸
- 5、设备安装在基础坚实的地方，超低温空气能热泵采暖机，确保直立安装，空气能采暖小区，并用螺栓固定（设备与基础之间加减振垫）
- 6、显示面板不能安装在浴室，以免因潮湿影响正常工作
- 7、设备安装在向阳侧冬天采暖时有更好的节能效果

空气源热泵的技术优缺点?? 首先，空气能热水器的目前最主要的弊病之一就是体积硕大，家庭采暖空气能，不适应国情。空气源热水器一般可分为一体式和分体式两种，由于城市家庭卫生间普遍较小，因此不管是哪种类型，其庞大的身躯还是让消费者望而却步。?? 其次，空气能热水器的结霜问题。区域特征明显，因其对外界温泉依赖过大，其正常工作环境温度在 - 5度 - 40度之间，故基本适用于华东、华南等长江以南地区，广东、福建、浙江、湖南、江西、云南等省份空气能热泵热水器发展比较好。而在还没有真正的技术解决结霜等造成产品运行困难的问题之前，广大北方基本无人敢企及。?? 再次，空气能热水器压缩机容易烧坏。目前市面上的热泵热水器普遍采用循环式加热系统，该系统日益暴露出技术缺

陷，即在高温高压工况下运行，容易使压缩机老化、碳化，加之系统润滑效果不好，导致压缩机易被烧坏。最后，空气能热水器换热器和套管换热器易结垢断裂。空气能热水器的出水温度通常可达到50至60摄氏度，在这个温度范围内水是最容易结垢的，如果不能定期清洗换热器，对于板式换热器而言，其内管就会破裂，从而导致整个热泵热水机组失去功能。亿源空气能提醒广大客户冬季采暖使用空气能很多客户的误区：空气能冬天室外气温低，外机也应“穿衣服”？1、部分用户在运用空气源热泵供暖期间，总会忧虑室外温度过低会影响机组的运转，承德空气能采暖，乃至忧虑外机会被冻坏，于是就在外机上掩盖一个纸箱或许其他遮盖物，有的用户乃至将整个外机罩了起来。2、这种做法与空气源热泵的工作原理相悖，其阻挡了热泵从空气中获取热能，也极易形成遮盖物不小心被风叶带进机器中去，从而影响系统的正常运转。因此，机组周围要尽量保持清洁枯燥、通风良好，不能堆放杂物，以免形成进、出风口堵塞。廊坊亿源新能源科技有限责任公司是一家专心于太阳能、空气能热水工程及空气能采暖工程为主的高新技术企业，产品主要适用于企业工厂、酒店宾馆、学校医院、美容美发、大型建筑工地、养殖场、幼苗场、游泳池等很多运用热水及采暖的场所。公司以雄厚的实力、合理的价格、优良的服务与上千家企业建立了长期的合作关系，热忱欢迎各界前来观赏、调查洽谈事务。承德空气能采暖-亿源新能源-超低温空气能热泵采暖机由廊坊亿源新能源科技有限责任公司提供。廊坊亿源新能源科技有限责任公司（www.langfangyiyuan.com）是河北廊坊，节能设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在亿源新能源领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创亿源新能源更加美好的未来。