

20隔热型复合防火玻璃 ** (g/cm3)

产品名称	20隔热型复合防火玻璃 ** (g/cm3)
公司名称	鹤山市恒安防火玻璃有限公司
价格	250.00/平方米
规格参数	莫氏硬度:高 密度:** (g/cm3) 厚度:20 (mm)
公司地址	中国 广东 鹤山市 人民东路1-3号
联系电话	86-0750-8860762 13827063344

产品详情

莫氏硬度	高	密度	** (g/cm3)
厚度	20 (mm)	透光率	较好
产地	广东鹤山	纯度	高
耐热性	较好	品牌	恒安
熔点	*	深加工类型	复合防火玻璃
颜色	白玻		

鹤山市恒安防火玻璃有限公司是一家专业生产及销售防火玻璃、单片防火玻璃、单片铯钾防火玻璃、复合防火玻、防火玻璃门窗等。我公司生产的防火玻璃完全符合国家标准gb15763.1-2001及英国标准bs476的要求,全部通过国家、国际权威的检测,产品已广泛应用于各类著名建筑工程的防火门、防火窗、防火隔墙、防火天棚、幕墙等.我公司的经营宗旨是:创一流品质,造一流企业,铸一流品牌,我们将以真诚服务,互惠互利的原则倾力为客户提供优质的产品和满意的服务,欢迎各界朋友与我们进行交流与合作!

应用范围：防火隔断 防火玻璃门窗 具有防火要求的天棚，天花板、地板和幕墙、中庭防火屏障。

复合防火玻璃的隔热和方热辐射功能可以使火灾发生时玻璃背火面区域内的逃生或救援人员免遭高温热量的侵害和热辐射的灼伤

广泛应用于宾馆、酒店、商场、图书馆、博物馆、商务中心等高层建筑及所有公共场所的防火墙、防火门和防火通道，也常用于供电房、配电房、机房、实验室、控制室等场所。

阻热性好：防火粘体为不可燃材料，能很好阻挡火势的蔓延。隔热性好：能有效减少热辐射和热传递，具有良好的隔热性能。隔音透明：能有减弱车辆、飞机、火车等各种噪音的干扰，基本上可保持原玻璃的透明度。

防火玻璃按结构分为复合防火玻璃和单片防火玻璃，按耐火性能可分为a、b、c三类防火玻璃。防火玻璃

构件分为防火玻璃门窗、防火玻璃幕墙，其标准玻璃为白色透明玻璃，根据用户需要也可加工成茶色、蓝色、镀膜、磨砂或带工艺图案的玻璃。