

进口移印油墨 宝励供应 中山油墨

产品名称	进口移印油墨 宝励供应 中山油墨
公司名称	深圳市宝励科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道沙江路1-10号201
联系电话	18902840171

产品详情

宝励MATT-VINYL油墨

MATT-VINYL 油墨

推荐用途：软质PVC，PVC不干胶标签，硬质PVC，进口油墨，ABS，聚碳酸酯，Lexan薄膜等的印刷本油墨为快干性油墨，印刷作业性佳，能进行平滑的亚光印刷附着力，耐积压粘合性耐油，耐酒精，耐gasoline与耐化学性全色种均符合EN71-3标准(欧洲玩具安全标准)

使用方法

用维尼龙溶剂（速干，标准，慢干）稀释油墨后印刷。

干燥时间

用维尼龙溶剂稀释后在软质PVC上印刷的时候。

指触干燥：25 约2~3分钟（标准色、萤光色），25 约7~10分钟（网点印刷）

版及洗版

请使用本公司生产的#10清洗溶剂清洗网版。

宝励精工VIC型油墨VIC型

精工VIC型油墨VIC型

二液速乾型油墨

規格:用異青酸鹼(ISOCYANATE)硬化劑型的雙組份反應型速乾性油墨。

用途:對處理過的PP、PE塗裝版(尤其以聚氨樹脂者為好)、ABS、PC、亚克力(ACRYLIC)、(VINYL CHLORIDE)、尼龍布等的材料最為合適。對於ABS材質的印刷實例為家電用品上的開關。

外觀:隨色調而稍不同,但一般為半光澤外觀,進口油墨品牌,所形成的皮膜耐溶劑性良好。

溶劑:標準溶劑 T1000特慢乾溶劑 T965。

混合比:主劑(油墨)10對硬化劑(透明)1之比混合攪拌後使用。一旦混合的油墨在常溫下約6~8小時(可使用時間)以後就會成凍膠狀,故請注意。

混合比:主劑(油墨)10對硬化劑(透明)1之比混合攪拌後使用。一旦混合的油墨在常溫下約6~8小時(可使用時間)以後就會成凍膠狀,故請注意。

請注意:VIC的硬化劑對濕氣反應非常敏感,中山油墨,開罐後請儘快使用。混合金粉後會產生化學作用而促進膠狀化,請勿使用。

法國杜比油墨 H 1450 黑色

產品詳情品牌/型號:杜比/法國杜比油墨 H 1450

黑色顏色:黑色保質期:24(個月)型號:法國杜比油墨 H 1450 黑色適合版型:網孔版耐溫性:低溫玻璃油墨品牌:杜比着色力:100(%)單件淨重:1000(g)粘度:100(S)S細度:10(um)流動度:100(mm)適用對象:玻璃面板,進口移印油墨,手機面板,觸摸屏玻璃、手機、MP3/MP4、數碼相機、數碼鏡框、液晶電視

手機、MP3/MP4、數碼相機、數碼鏡框、液晶電視

I與市場常見產品比較:(常用為黑色,以下均為黑色油墨對比)廠家油墨類型固化劑類型優點缺點馬萊寶GL073GLH印刷性能好,耐性佳價格貴、貨源不穩定;

黑度差杜比H1450SCSZ0135遮蓋高,流動性高印刷時容易起小孔精工SG460D/CARE-73遮蓋和黑度好,

印刷狀態優異三組份,調油麻煩;供貨方便

進口移印油墨-寶勵供應-

中山油墨由深圳市寶勵科技有限公司提供。深圳市寶勵科技有限(www.blkcn.com)是廣東深圳,油墨的翹楚,多年來,公司貫徹執行科學管理、創新發展、誠實守信的方針,滿足客戶需求。在寶勵科技領導携全體員工熱情歡迎各界人士垂詢洽談,共創寶勵科技更加美好的未來。