

东莞监控安装厂家解析监控安装的常见因素

产品名称	东莞监控安装厂家解析监控安装的常见因素
公司名称	东莞市锐途网络科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东城街道岗贝东城路283号世博广场K区1502B号
联系电话	86-0769-23030760 13412933085 13528678687

产品详情

监控安装的常见因素大家还是需要去好好了解一下的，那么下面跟随着东莞监控安装厂家的小编一起来看看吧！

一、室内、室外选择何种外观的机器？

环境的不同选择的机器也应当不同。

1、室内装修比较好的环境

比如室内的咖啡店，精品店、酒店之类装修比较好的环境，出于美观理应考虑半球摄像机，这样显得比较美观。

2、室内环境特殊的场所

然而一些粮油店、五金店、火锅店之类的环境虽也在室内，但得选择枪机，这样可有效防止粉尘、水汽、油烟等进入机器内部，影响机器的使用。

3、室外环境

对于室外环境，当然还是枪机和球机更能凸显其强大的防御功能，刮风下雨天都能够保证其正常的功能运转。

二、电源使用上有何建议？

电源的使用上，我无论什么机器都要使用足安电源，摄像头安装价格上是有些高，不过这类电源稳定，很少出现售后问题。

三、摄像机照射角度上有什么参考建议？

摄像机在出图像后要注意机器的照射角度。有的客户在安装好后白天看着都挺好，晚上则会出现画面黑暗、一半白一般黑、中间亮四周黑等情况，这些都和角度有关系，我们在安装的时候要避免镜头抬得太高，壁装的机器不要有超过1/4的白墙出现在画面里，镜头的选择要适当（比如3.6mm和4mm照射6-8米，6mm适合于12-14米，8mm适用于20-30米的距离），如果实在记不住镜头如何选择，这里摄像头安装教大家一个简单的方法就是镜头毫米数乘以2来选择，然后根据环境具体问题具体分析。前端部分这样子做一般装出来的效果都不会差。

如果不考虑前方障碍物的避让以及安装角度的选择，摄像头安装将会出现很多画面显示问题，造成画面质量忽好忽坏的现象。

四、传输部分有哪些注意事项？

选择高质量线材减少返工。其实最麻烦也是很重要的环节就是在传输部分，无论网线也好，光纤也罢，选材材质太差或使用不当都会有很多问题。

五、摄像机装多高？

很多时候都建议客户室内不低于2.5米，室外不低于3.5米，这些数字虽然简单但考虑到了室内的高度及镜头下压的角度，摄像头安装也考虑到了室外安装时照射的长度及防人为破坏的因素。

六、支架安装有何建议？

在装摄像机的时候都会有壁装和吊装两种选择，超市等室内环境吊装比较多，室外一般选择壁装。一般轻巧些的机器用普通支架即可，但是在使用较重的机器则建议客户使用承重较大的支架，摄像头安装的承重是我们必须考虑的，防止时间长了摄像头倾斜或者掉落的情况发生。

以上就是东莞安防监控系统公司小编的全部介绍了，如果您还有什么疑问，欢迎您咨询东莞市锐途网络科技有限公司客服，我们将竭诚为您服务！