

东阳木雕 美诚木业东阳仿古门窗 东阳木雕厂家电话

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 东阳木雕 美诚木业东阳仿古门窗 东阳木雕厂家电话 |
| 公司名称 | 江西省美诚木业制品有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江西省南昌市青山湖区麦园路 |
| 联系电话 | 18870088388 18870088388 |

产品详情

仿古建筑门窗的安装工艺标准

- 1、翘曲(框、扇)偏差2mm，对角线长度差(框、扇) 2mm，表面平整度(扇)偏差2mm。裁口、线条结合处高低差(框、扇)偏差0.5mm，相邻榫子两端间距偏差1mm。
- 2、仿古建筑门窗室内室外通用，用于卫生间时，下部应设置通风百叶窗。
- 3、门套表面应平整、洁净、线条顺直、接缝严密、色泽一致，无裂缝、翘曲及损坏。
- 4、门套制作与安装所使用材料的材质、规格、花纹和颜色、木材的燃烧性能等级和含水率及人造木板的甲醛含量应符合设计要求及现行国家标准的有关规定。

仿古门窗表面为什么光滑？喷漆工艺是怎样的？

仿古门窗的防腐其实就是在最后的制作，在上油漆的工序，上漆的时候先把仿古门窗喷涂一层清漆，东阳木雕厂家电话，让木材可以充分的吸满清漆涂一层在木材吸进去了再涂一层让木材尽情的吸，然后等木材吸饱了，这样做的好处是填补了木材本身没油脂，让油漆充分的吸进木材里面。那样就可以使木材有了抵御水份和蛀虫的干扰，等仿古门窗上的油漆干了，仿古木窗厂家那样就多了一层内在的保护层。

一层里面的保护层是不够的。这时的仿古门窗来到了打磨工人手中，把多出来的油漆保护膜磨掉，这样做是为了下一次的保护，东阳仿古木雕厂，也是让仿古门窗的表面光滑明亮。

使二次喷涂的效果经过上色后上来清漆的仿古门窗做出来的效果更能表现木材的木纹和防水防虫的效果，东阳木雕，另仿古门窗的使用周期更久，在仿古门窗中的雕花等木工手法得到长久的展现

仿古门窗开裂的原因有哪些

1、原木材含水率不符合所在区域的气候特点，榆木作为北方木材对北方的气候适应性是没有什么问题的，主要就要看加工过程中的干燥方式及含水率控制了，不同的干燥、脱浆方式是直接影响开裂、变形产品的重要因素。

2、仿古门窗木材内部应力坏，木材的天然纹理是实木家具的魅力所在，东阳木雕加工厂，但也就是这些纹理导致木材变形开裂，在实木家具加工前，对于这些纹理内在应力的坏程度就是对未来产品的质量保证。对一些应力坏程度高的产品，其后期变形、开裂的几率会很小，而对没有做应力坏的基本是100%变形的。

仿古门窗木材的变形开裂是一个持续释放的过程，主要是依据上面的两个因素的累叠，内在能量越大，释放周期越长造成的损伤也就越大越明显。

东阳木雕-美诚木业东阳仿古门窗-东阳木雕厂家电话由江西省美诚木业制品有限公司提供。东阳木雕-美诚木业东阳仿古门窗-东阳木雕厂家电话是江西省美诚木业制品有限公司（www.dt0791.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。