

防火余压阀生产商 東恒空调 防火余压阀

产品名称	防火余压阀生产商 東恒空调 防火余压阀
公司名称	德州東恒空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城鲁权屯千亩工业园常兴三路C15号
联系电话	13573413822

产品详情

東恒空调设备有限公司为您讲解：

余压阀如何维持良好的压差稳定性

- 1、定期更换新风滤网，防火余压阀，以减少新风滤网堵塞造成的压差降低。
- 2、定期更换初效、中效过滤器，以减少送风量的波动带来的压差混乱。
- 3、不要频繁地开门、关门，以免自控系统反复调节出现失灵和压差紊乱。
- 4、定期检查每一个门的密封性。
 - 5、关门必须关严，否则漏风量过大，会造成压差混乱。
- 6、使用自动门，可以设定开门时间、保持时间、关门时间，保证压差不受到很大的波动影响。
- 7、减少每次开、关门时间，以免出现风量泄漏、压差降低超过系统的调节范围。
- 8、定期检查现场的压差装置及显示数据。
- 9、随时监控在线压差显示系统的数据，随时了解现场发生的状况，防火余压阀加工，并及时提醒操作人员注意压差的稳定保持。

東恒空调设备有限公司为您讲解：

余压阀的产品简介:实用而多功能的余压阀用于净化房，它用来保持和平衡净化房及可控环境的实际气压

。其工作原理：当净化房内气....

产品介绍：为了适用我国通风、空气调节工程中的迫切需要，实现空调房间正压的无能耗自动控制，由电子工业部设计研究院根据国外同类产品设计、我厂研制、生产的余压阀填补了自动控制室内正压这一项目的空白。该产品具有关闭紧密、反应灵敏、调节方便、外形美观、不耗能源等优点。余压阀可广泛用于净化车间或洁净室，用来维持室内与室外的正压差，使室内多余空气排出，阻止室外空气侵入。安装形式为壁挂式，墙壁厚度在30~50mm内可任意调节。重锤位置可根据风量、压差要求进行调节。表面烤漆或静电喷塑处理(喷塑颜色一般为白色，也可由用户指订)。若有其他要求订货中应作说明，可根据用户的需要，防火余压阀生产商，制造各种不同的规格。一般要和压差表一块使用。可根据尺寸大小订作。为了防止无尘室受到污染，室内必须保持正压，防火余压阀促销，如果无尘室内压力过高，造成门扇不易开关，因而使用泄压风门来保持洁净室内之微正压。通过泄压风门的风量一般在100-1200m³/h之间，维持压差在5-40Pa之间。

東恒空调设备有限公司为您讲解：

消防防排烟系统中的余压阀起什么作用

余压阀的作用就是用来卸压的，在消防防烟上面来说就是用来保持两侧的一定压头差。比如在防烟楼梯间及走道间安装的余压阀，发生火灾时防烟楼梯间正压风机开启，这样楼梯间里面跟相邻的走道的空气自然就有一定压差，当压差达到余压阀的设定值时，余压阀就会开启。用来保持两侧的压头差。

防排烟系统，都是由送排风管道、管井、防火阀、门开关设备、送、排风机等设备组成。防烟系统设置形式 楼梯间正压。机械排烟系统的排烟量与防烟分区有着直接的关系。高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。高层建筑的排烟设施应分为机械排烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。

防火余压阀生产商-東恒空调(在线咨询)-防火余压阀由德州東恒空调设备有限公司提供。德州東恒空调设备有限公司(www.dzdongheng.com)在风机、排风设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，東恒空调一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘蓓蓓。