

海口钢结构 钢结构工程 海南星辉

产品名称	海口钢结构 钢结构工程 海南星辉
公司名称	海南星辉建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海南省儋州市迎宾大道衍宏万国文旅城1栋1号
联系电话	18689816939

产品详情

太阳能 编辑 讨论本词条由“科普中国”科学百科词条编写与应用工作项目 审核。太阳能（solar energy），是指太阳的热辐射能（参见热能传播的三种方式:辐射），轻钢结构，主要表现就是常说的太阳光线。在现代一般用作发电或者为热水器提供能源。自地球上生命诞生以来，就主要以太阳提供的热辐射能生存，而自古人类也懂得以阳光晒干物件，并作为制作食物的方法，如制盐和晒咸鱼等。

保温性：采用的保温隔热材料以玻纤棉为主，具有良好的保温隔热效果。用以外墙的保温板，有效的避免墙体的“冷桥”现象，达到了更好的保温效果。100mm左右厚的R15保温棉热阻值可相当于1m厚的砖墙。隔音性：隔音效果是评估住宅的一个重要指标，轻钢体系安装的窗均采用中空玻璃，海口钢结构，隔音效果好，钢结构工程，隔音达40分贝以上；由轻钢龙骨、保温材料石膏板组成的墙体，其隔音效果可高达60分贝。健康性：干作业施工，减少废弃物对环境造成的污染，房屋钢结构材料可100%回收，其他配套材料也可大部分回收，符合当前环保意识；所有材料为绿色建材，满足生态环境要求，有利于健康。

电池使用注意点：环境温度对电池的影响较大。环境温度过高，钢结构安装，会使电池过充电产生气体；环境温度过低，则会使电池充

电不足，这都会影响电池的使用寿命。因此一般要求环境温度在25 左右。方案设计客户要求：600W负载系统，每天工作

12小时，可以连续工作6天，安装地点在广东广州，蓄电池存储能电量为12度。

组件：多晶270W，数量12块，工作电压198V，总功率3.2KW，在广东地区，平均每天能发电10度，计划每天用电8度。

离网逆变器采用3kw控制逆变一体机，输出功率为1KW

海口钢结构-钢结构工程-海南星辉(推荐商家)由海南星辉建筑工程有限公司提供。海口钢结构-钢结构工程-海南星辉(推荐商家)是海南星辉建筑工程有限公司（hnxhjz.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吴经理。