临床试验用-20度冰箱

产品名称	临床试验用-20度冰箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	789784.00/台
规格参数	同类产品:低温保存箱-20°C 库存:现货 物流:德邦物流
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

低温冰箱，多为医院、研究所、企业等专业场所使用。与普通家用冰箱的区别，主要是制冷能力更强，可超过五星级标准。家用冰箱通常为三星级标准，冷冻室温度可达到
-18度之低，而的超低温冰箱，按使用需求可设计为更低温度，其壳体的绝热性能也更高。

临床试验-20度冰箱用途：按大致可分为：
可适用???
的保存、电子器件、特殊材料的低温试验及保存、生物冰箱材料、、试剂、生物冰箱制品、化学试剂、菌种、生物冰箱样本等低温保存。

临床试验用-20度冰箱公司-北京福意电器有限公司成立于1999年，类属与经营、、销售整合型企业。专注于冷藏，恒温，低温，冷藏运输等设备、制造与销售的企业。我们设计、研制的产品已广泛应用于医疗、化工、食品、实验室、研究院、医学院、学校、家庭等、生物冰箱制药等域。

临床试验-20度冰箱参数：

【产品型号】FYL-YS-50LL 【容　积】50L【箱内温度控制范围】-12°C~10°C【额定电压】DC12
V-24V【制冷功率】70W【外形尺寸】430×480×514【噪
声】36dB（A）【制冷剂/用量】R134a/32g【产品颜色】 白色

【产品型号】FYL-YS-100LL 【容　积】100L【箱内温度控制范围】-12°C~10°C【额定电压】DC
12V-24V【制冷功率】70W【外形尺寸】485×490×843【噪
声】36dB（A）【制冷剂/用量】R134a/70g【产品颜色】 白色

【型　号】FYL-YS-128L【有效总容积】88L【冷冻室面积】88L【额定电压】220V【额定频率】50HZ【额定输入功率】110W【额定电流】0.70A【箱体尺寸】(W x D x H)545×570×850（mm)【耗电量】0.56kwh/24h【噪声（声功计）】≤39dB(A)【箱内温度可调范围】-30°C—10°C【防触电类型保护】I【制冷剂/用量】R600a/47g【净　重】30kg【毛　重】32kg

每月清洁一次，以保证其清洁度用干布清除冰箱内外部和配件上的少量尘埃，如果冰箱太脏则使用中性洗涤剂，清洗后再用纯净水彻底冲

洗。但不可在冰箱内部和上部冲水，否则会损坏绝缘材料并导致故障。压缩机和其他机械部分不需要使用润滑油。清洁压缩机后部的电扇务必小心。清洁完毕后进行安全检查，确保冰箱插头插好，不要虚接；确保插头没有异常热度；确保冰箱背部的电源电线和分配电线没有破裂和刻痕

临床试验-20度冰箱产品特点：

· 温度调节范围为10°C~-30°C，感温精度根据实际需求设为1°C

· 为用户提供开机延时、停机间隔等压缩机防护功能，以避免对压缩机造成损伤；

· 液晶温度显示屏，任何时候，用户可以清楚看到箱内温度运行情况；

· 宽电压带设计，工作电压为197~242V

· 改变从内壁冷却的方式，设计为层架式蒸发qi，平均分布和增大了蒸发面积，优化的蒸发格，降温快，温度均匀；

· 丝管冷凝器，散热快；贯流式风机，气流从箱体内吹出并改变走向，故箱体靠墙放置也能正常散热；

· 核心部件选用优良耐用压缩机，确保性能稳定和长久的使用寿命；

· 环保理念，无氟制冷剂；压缩机噪音小，耗电量少

· 配有安全门锁，防止随意开启

超低温冰箱的维护和保养对于延长其寿命和正常使用尤为重要，如果温度控制不准确常常导致所保存对象受损，对实验结果造成很大影响，从而影响研究工作的正常进行。

???

????????????? 1.??2.????????????45?,??3.???4.??30CM????????????????10CM?????????5.??6.???

临床试验-20度冰箱是由制冷系统、数字温度控制系统、空气循环系统、热补偿系统、温度传感器等组成。放入药品根据所需要设置将温度调节到最佳冷藏温度即可运行。当环境温度低于所设置温度时，通过热补偿系统将温度升到所设置温度。当温度低于所设置温度时，通过制冷系统将温度自动调节到所需温度。当机器制冷系统发生故障或温差大于偏离值时，警报系统开始发出警报声，提醒使用者及时对箱内药品作出处理，降低不必要的损失。