

高温除尘布袋 PPS除尘袋（锅炉除尘布袋）泊头荣鹏环保选型报价

产品名称	高温除尘布袋 PPS除尘袋（锅炉除尘布袋）泊头荣鹏环保选型报价
公司名称	泊头市荣鹏环保设备有限公司
价格	10.00/件
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市工业开发区2号路
联系电话	86-03175660623 15933178962

产品详情

产品名称：PPS除尘袋（锅炉除尘布袋）

工作原理：PPS过滤毡是该公司选用美国、日本等国生产的聚苯硫醚PPS纤维,按照其它耐高温过滤毡的生产工艺制造,加工的过滤材料,为耐高温过滤材料的主要品种之一。

PPS过滤毡是该公司选用美国、日本等国生产的聚苯硫醚（PPS）纤维,按照其它耐高温过滤毡的生产工艺制造、加工的过滤材料,为耐高温过滤材料的主要品种之一。PPS针刺滤料在以下场合的应用中性能卓越。

- 1、燃料中含硫或烟道气中含硫的氧化物,现已证明其是抗酸碱腐蚀、抗化学性很强的纤维。
- 2、烟道气中含湿气的场合。
- 3、工作温度190 ,短时工作温度232 ,熔点285 ,极限氧指数34-35。
- 4、含氧量在15%或以下的场合均可适用。
- 5、在温度190-232 工矿条件下,气布比高达5：1做线上清灰及气布比6：1作离线清灰时,PPS滤袋具有优异的性能纪录。在过滤燃煤锅炉、垃圾焚烧炉、电厂粉煤灰的集尘处理等脉冲清灰式除尘器中,PPS过滤毡是理想的过滤材料。PPS纤维具有强度的完整保持性和内在的耐化学性,可以在恶劣的环境中保持良好的过滤性能,并达到理想的使用寿命。

成份	聚苯硫醚（PPS）纤维/PPS长丝基布		PPS/玻纤基布	
克重(g/m2)	450	500	550	

厚度(mm)	1.6	1.8	2.0	
透气度 (m3/m2/min)	18	15	12	
断裂强度	经向	>1150	>1200	>
	纬向	>1200	>1300	>
断裂伸长率	<30		<30	<30
	破裂强度 (Mpa/min)			2.70
连续工作温度()	190			
短时工作温度()	232			
耐酸性	优			
耐碱性				
耐磨性				
水解稳定性				
后处理方式	高温热压及烧毛			