

# xps复合石膏保温板 挤塑板 卡普乐

产品名称	xps复合石膏保温板 挤塑板 卡普乐
公司名称	武汉卡普乐新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区三支沟开屏里1栋1单元502室
联系电话	13995518455

## 产品详情

武汉卡普乐新型建材有限公司拥有国内先进的XPS挤塑板生产线一条，年产量达150000立方米，EPS泡沫板生产线一条，年产量达200000立方米，岩棉板生产线一条，年产量达10000余吨。公司经过多年的积累与同仁的不懈努力，产品远销全国各地，产品质量与信誉深受广大客户好评

### 挤塑板施工方案

#### 施工操作要点

##### 压入网格布:

- 1)网格布应按工作面的长宽要求裁剪，并应留出搭接宽度。网格布的裁剪应顺经纬向进行。
- 2)在门窗等洞口周围网格布翻包，四角均应附加一层网格布加强，整幅网格布应在洞口周边翻包及附加网格布之上。
- 3)在洞口及网格布翻包部位的挤塑板正面和侧面，均涂抹聚合物砂浆(只允许此处的挤塑板端边抹聚合物砂浆)。将预先甩出的网格布沿板厚翻转，并压入聚合物砂浆中。
- 4)将整幅网格布沿水平方向绷直绷平，注意将网格布内曲的一面朝里，用抹子有中间向上、下两边将网格布抹平，使其紧贴。网格布水平方向搭接宽度不小于100，垂直方向搭接长度不小于80，搭接处用聚合物砂浆补充底层砂浆的空缺处，xps复合石膏保温板，不得使网格布皱褶、空鼓、翘边。
- 5)在凹凸线角处，应将窄幅网格布埋入底层聚合物砂浆内，将整幅网格布在窄幅网格布之上，搭接宽度80。
- 6)在墙身阴阳角处两侧网格布双向绕角相互搭接，各侧搭接宽度不小于200。

武汉卡普乐新型建材有限公司是一家集环保节能材料研发，生产，挤塑板，加工，销售于一体的综合性企业。公司坐落于武汉国家1级开发区----吴家山经济技术开发区，生产基地位于环境优美的汉江之滨新沟工业园

挤塑板什么气候性所带来的裂痕？

现在行业发展速度突飞猛进，而且人们的节能意识上也慢慢不断增强，而人们特别是在建筑节能方面上也有非常好的突破，其中湖北暖空间保温材料有限公司小编就来告诉大家，其中挤塑板怎么防止出现裂痕的。

首先，就是施工上的技术支持，这种就是让保温隔热的挤塑板和相邻的模块进行匹配，让抗裂砂浆能有一定的释放空间，这样会有更强的适应能力，这样就大大的减少了武汉挤塑板出现开裂的情况，而且不单单是这样使用，还可以搭配一些纤维来进行缓冲作用，这样可以防止受力单一而导致的开裂的情况出现。

然后，就是武汉挤塑板本身是很好的外墙外保温材料，本身的抗裂性能上要放在首‘ ’位，甚至优先于保温性能，因为外墙上会受到更多的耐候性能的考验，而出现了裂痕之后保温性能就大打折扣，所以不能为了一点保温性能的提升而忽略抗裂性能，也是让结构上更能适应当地的环境结构，XPS挤塑板批发，这样保证整体上保温性能非常优秀。

最后，就是还可以在外墙保温外饰面进行添加涂料，荆州XPS挤塑板，这样可以避免内部出现裂痕，然后预防开裂的情况，这样能显著的减少保温材料出现裂痕的机率，而且为了更加稳定，可以现在实验室进行测量工作，这样后续使用才更加放心。

武汉卡普乐新型建材有限公司拥有国内先进的XPS挤塑板生产线一条，年产量达150000立方米，EPS泡沫板生产线一条，EPS复合纤维水泥板，年产量达200000立方米，岩棉板生产线一条，年产量达10000余吨。公司经过多年的积累与同仁的不懈努力，产品远销全国各地，产品质量与信誉深受广大客户好评

挤塑聚ben板跟XPS保温板有什么区别？

挤塑聚ben板跟XPS保温板没有区别，因为这是同一个东西的两种叫法。

挤塑聚ben板的全称是挤塑聚ben乙烯泡沫板，简称挤塑板，又名XPS板，挤塑聚ben板。

挤塑聚ben板的用途：

1>广泛用于墙体保温、平面混凝土屋顶及钢结构屋顶的保温；

xps复合石膏保温板-挤塑板-卡普乐(查看)由武汉卡普乐新型建材有限公司提供。xps复合石膏保温板-挤塑板-卡普乐(查看)是武汉卡普乐新型建材有限公司(www.whkpl.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈家友。