

模压玻璃钢轮廓标三角柱式轮廓标

产品名称	模压玻璃钢轮廓标三角柱式轮廓标
公司名称	河北科力空调工程有限公司
价格	20.00/个
规格参数	品牌:广丰 型号:齐全 产地:河北
公司地址	衡水市枣强县富强北路167号
联系电话	0318-8581837 15933809262

产品详情

模压玻璃钢轮廓标三角柱式轮廓标

轮廓标是沿道路两侧边缘设置、用于显示道路边界轮廓、指引车辆正常行驶、具有逆反射性能的一种交通安全设施，从功能上说，轮廓标是一种视线诱导设施。根据其设置条件不同可分为式轮廓标和附着式轮廓标两类。当路边无构造物时，轮廓标为柱式，由柱体、逆反射体组成，设置于路边土路肩中，其主体结构为三角形断面立柱；当路边有构造物时，轮廓标为附着式，由逆反射体、支架和连接件组成。根据构造物的不同，轮廓标可分别附着于波形梁护栏、混凝土护栏、隧道侧墙和缆索护栏之上。

模压玻璃钢轮廓标特性：

1、基材主要指表面需要防腐的材料，基材的质量状况和材质决定防腐粘接材料的选型和玻璃钢防腐的质量。2、过渡粘接层主要用于玻璃钢与基材的粘接，保证玻璃钢与基材之间的剪切强度，混凝土和钢材表面常用材料有环氧树脂、乙烯基树脂等。3、树脂砂浆层主要用于修补基材表面缺陷和提高玻璃钢防腐层的抗外载荷变形能力，树脂砂浆主要由树脂和填充材料组成，常用填充材料有石英粉、瓷粉、滑石粉、气相二氧化硅、玻璃空心微珠等。4、玻璃钢增强层主要用于玻璃钢防腐层的增强和防渗漏的作用，提高玻璃钢防腐层的力学性能，保证满足现场工况应力、应变要求。同时加强玻璃钢防腐层的防渗漏性能。5、外保护层主要用于抵抗外界环境及介质作用，通常由防渗层、富树脂层组成。起到防腐蚀、防渗漏作用。柱帽式轮廓标产品采用3M反光膜，主要用于公路，高速公路及出口处标线，波形护栏轮廓，在光线不佳或夜晚给驾车者起提醒或警示的作用。柱帽式轮廓标：SMC模压玻璃钢终身不腐蚀，美观，玻璃钢材质的轮廓标抗压强度较高。可使用螺丝来牢牢的固定轮廓标。使得轮廓标更加稳固。设计图规范为：1、运用材料为玻璃钢。2、应用工艺为模压制造。3、消费型制为整体一次成型。4、反光材料为3m膜或国产V类膜。柱式轮廓标由柱体和反射材料组成，柱体为圆角的三角断面，顶部斜向行车道。轮廓标的柱身为白色，在柱体上部应有250mm长的一圈黑色标志，黑色标志的中间设有180mm × 40mm的逆反射材料，逆反射材料不宜零落。近年来，柱式轮廓标的展开变化非常大。波形护栏附着式轮廓标柱帽式轮廓标的特性：1、柱帽式轮廓标抗冲击性能好，巩固耐用。2、具有良好反光性能，明晰勾勒道路轮廓。3、柱体牢固定在护栏柱上，不易板动。4、可在任何恶劣环境下运用，安装烦琐，不用经常维护。5、可用于高速公路、隧道、迂回转弯处公路等。

