

防火余压阀 防火余压阀制造 東恒空调

产品名称	防火余压阀 防火余压阀制造 東恒空调
公司名称	德州東恒空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城鲁权屯千亩工业园常兴三路C15号
联系电话	13573413822

产品详情

東恒空调设备有限公司为您讲解：

余压阀（以下简称余压阀），是洁净厂房配套使用的空气净化设备。使用余压阀，即能控制室内的压力，使得多余的空气顺利排出，从而维持洁净室室内与室外的正压差，又能避免室外不洁空气倒流到室内。

余压阀在电子、机械、yi药、食品、生物工程洁净室等各种工业及科研领域中有着广泛的应用。

它是一个单向开启的风量调节装置，按静压差来调整开启度，用重锤的位置来平衡风压。通过余压阀的风量一般在100-1200m³/h之间，维持压差在5-40Pa之间。

风管余压阀上需要再连接防火阀吗

通常使用余压阀的地方都不需要防火阀，防火余压阀报价，因为不是防火分区的分界处

東恒空调设备有限公司为您讲解：

- 余压阀安装方便，表面喷塑处理
- 专业概述余压阀的基本特点及应用
- 2019新款余压阀具有广泛应用领...
- 在对余压阀的应用安装中需要注意些...

· 针对2种不同余压阀的知识介绍

武城县鲁权屯東恒通风设备加工处

联系人：王经理

电话：0534-6357789

手机：13573413822

传真：0534-6357789

邮箱：wangbao_888@163.com

QQ：601526835

地址：山东省德州市鲁权屯开发区

伸缩式余压阀 伸缩式余压阀

防火余压阀的作用就是用来卸压的，在消防防烟上面来说就是用来保持余压阀两侧的一定压头差。

70度防火余压阀侧面 70度防火余压阀侧面 发生火灾时防烟楼梯间正压风机开启，这样楼梯间里面跟相邻的走道的空气自然就一定压差，防火余压阀专卖店，当压差达到余压阀的设定值时，余压阀就会开启。

防火余压阀 防火余压阀 发生火灾时防烟楼梯间正压风机开启，这样楼梯间里面跟相邻的走道的空气自然就一定压差，当压差达到余压阀的设定值时，余压阀就会开启。 70度防火余压阀反面

70度防火余压阀反面

70度防火余压阀的作用就是用来卸压的，在消防防烟上面来说就是用来保持余压阀两侧的一定压头差。

余压阀 余压阀

余压阀关闭紧密，反应灵敏，调节方便、外表美观，不耗能源，排出风速不影响室内气流状态。

消防余压阀 消防余压阀 消防余压阀可广泛用于净化车间或洁净室，用来维持室内与室外的正压差，使室内多余空气排出，防火余压阀制造，阻止室外空气侵入。 铝合金余压阀 铝合金余压阀 铝合金余压阀对急剧的静压变化有很好的适应性，一般宜设置在静压差不同的洁净室之间下风侧的外墙上，防火余压阀，并不得设在明显地影响下游侧的室内气流场所。 自垂式余压阀 自垂式余压阀 我公司生产的自垂式余压阀是一个单向开启的风量调节装置，按静压差来调整开启度，用重锤的位置来平衡风压。

70度防火余压阀 70度防火余压阀

70度防火余压阀的作用就是用来卸压的，在消防防烟上面来说就是用来保持余压阀两侧的一定压头差。

東恒空调设备有限公司为您讲解：

余压阀的简介：电梯前室为什么要装泄压阀 前室楼梯间差压压力传感器|高层建筑旁通泄压阀控制压力传感器，主要用于高层建筑前室及通道之间（楼梯间与前室）的压力测量与控制，控制前室与走道防火门两侧压差值达到或超过25~30PA时打开楼顶旁通泄压阀进行泄压（楼梯间与前室为40-50PA），确保火灾时逃生人员能轻便打开防火门同时又确保烟雾无法进入前室及消防逃生走道楼梯间。为什么要装余压阀：余压阀的作用就是用来卸压的，在消防防烟上面来说就是用来保持余压阀两侧的一定压头差。比如在防烟楼梯间及走道间安装的余压阀，发生火灾时防烟楼梯间正压风机开启，这样楼梯间里面跟相邻的走道的空气自然就一定压差，当压差达到余压阀的设定值时，余压阀就会开启。用来保持两侧的压头差。压阀对急剧的静压变化有很好的适应性，一般宜设置在静压差不同的洁净室之间下风侧的外墙上，并不得设在明显地影响下游侧的室内气流场所。

防火余压阀-防火余压阀制造-東恒空调(优质商家)由德州東恒空调设备有限公司提供。德州東恒空调设备有限公司(www.dzdongheng.com)在风机、排风设备这一领域倾注了无限的热忱和热情,東恒空调一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:刘蓓蓓。