

新型二次构造柱输送泵 二次构造柱 节能环保晓科制造

产品名称	新型二次构造柱输送泵 二次构造柱 节能环保晓科制造
公司名称	邢台晓科机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾工业区
联系电话	15100991190 15100991190

产品详情

二次构造柱灌浆泵的适用范围

二次构造柱

二次构造柱：广泛用于一些特殊的施工环境如：铁路公路隧道，引水洞，涵洞，矿洞，新型二次构造柱输送泵，桥洞等洞体内的施工，还包括水利工程，水电工程，边坡支护，地下施工作业，基础的灌装工程，二次构造柱砂浆输送泵，大型群楼建筑的构造柱浇注等等。

二次构造柱灌浆泵的性能特点：

- (1) 泵机的使用功率非常小，只有11kw，在无电源的情况下只需配一台小型的发电机即可工作。
- (2) 是国内体积最小的混凝土输送泵，是许多狭窄施工环境的选择。
- (3) 泵机重量轻，移动方便。
- (4) 泵机配置高，全液压操作，性能稳定，结构紧凑，故障率低，寿命长。

二次构造柱泵工作原理

二次构造柱

二次构造柱本泵机专门解决二次结构施工费工，费力，生产效率低的问题，它体积小，二次构造柱，操作简单，降低人员劳动强度，灵活地在楼层中施工，可靠近过梁、柱子浇筑，也可用于高楼层砂浆输送

。若泵车堵管了，应停止泵送进行堵管处理。将料斗内和管道内的混凝土全部输出，然后对泵机、料斗、管道等进行冲洗。用水泵清洗管道的时候，必须严格按照说明书的操作进行。在混凝土泵的管道出口端前方10m内严禁站人，并应用金属网篮等收集冲出清洗球和砂石粒，对凝固的混凝土要采用刮叨清除。作业后，应将两侧活塞转到清洗室位置，并涂上润滑油。设备应空载运转数分钟，二次构造柱专用泵视频，让干净的润滑脂分配到每个润滑点。各部位操纵开关、调整手柄、手轮、控制杆、旋塞等均应复位。液压系统应卸载。设备如需移动，必须将滑阀杆收起，关闭球阀，以防阀杆损伤。拖式泵的移动速度不得大于8公里/小时。在未来的日子里，晓科机械贯策“人无我有、人有我全、人全我新”的经营理念。以“品质就是生命”作为座右铭，不断地严格要求自己，让我们的产品更优异，让我们的服务更完善、以客户满意为目标。

二次构造柱

二次构造柱：

- 1.如绞笼经常卡死一般为槽带松弛，要调整至涨紧程度。
- 2.电源必须有可靠接地并有漏电保护装置打灰时注意电箱不要淋上水或湿手操作。
- 3.绞笼卡死时，启动一下反转，再正传运行即可。
- 4.注意两个万向轴承不要淋上灰，每周对轴承加注黄油。
- 5.打灰高度可用随机配带接头调整，调整时应在喇叭口连接处安装。

新型二次构造柱输送泵-二次构造柱-节能环保晓科制造由邢台晓科机械厂提供。新型二次构造柱输送泵-二次构造柱-节能环保晓科制造是邢台晓科机械厂（www.kemingjx.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。