

标准除尘滤筒 异形除尘滤筒 非标除尘滤筒 定做除尘滤筒

产品名称	标准除尘滤筒 异形除尘滤筒 非标除尘滤筒 定做除尘滤筒
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂
价格	100.00/个
规格参数	品牌:晴空 型号:齐全
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村
联系电话	0316-6175948 15932620787

产品详情

标准除尘滤筒 异形除尘滤筒 非标除尘滤筒 定做除尘滤筒

除尘滤筒性能主要取决滤材，除尘滤筒滤材的选择很重要，除尘滤筒滤材的挑选要知道以下6点。

- 1.考虑粉尘是否可燃或易燃。如果是易燃粉尘、可燃粉尘，要考虑使用CWSY阻燃防火材质的，或用防静电滤材的除尘滤筒，防止静电跳火而产生爆*。
- 2.除尘滤筒工作环境湿度的考虑。如果环境湿度较大，容易引起粉尘吸潮，这时可考虑选择具有防水功能的滤材。
- 3.粉尘性质的考虑。如果粉尘中含油脂成份，可考虑使用CWSY防油、防污染系列滤材制作的除尘滤筒；如果是重金属、二氧化硅等危害人体健康的粉尘，就选表面过滤性材质，除尘滤筒具过滤精度高、阻力小、容易清灰、运行稳定的特点。
- 4.系统中如果带入火花，应选具阻燃功能的滤材，此种材料制作的除尘滤筒具防火功能，避免工作时除尘滤筒产生燃烧。
- 5.粉尘浓度及对除尘滤筒过滤风速的考虑。如果进口粉尘浓度低，而过滤风速也选择得较小时，可考虑选择 180g/M2的薄型滤材，这样有利于增加过滤面积，提高单个除尘滤筒流量。
- 6.环境温度的考虑。以聚酯纤维材料为基础的滤材工作环境温度应 135 ，但聚酯无纺布在80 ~ 135 的温度下工作，除尘滤筒挺度会大幅降低，使折叠滤材易粘贴，从而除尘滤筒性能大大降低。