

晴空防静电覆膜除尘滤芯 3566防静电滤芯厂家

产品名称	晴空防静电覆膜除尘滤芯 3566防静电滤芯厂家
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂
价格	110.00/个
规格参数	品牌:晴空 型号:3566 材质:防静电滤布
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村
联系电话	0316-6175948 15932620787

产品详情

晴空防静电覆膜除尘滤芯 3566防静电滤芯厂家

除尘滤芯的主要优点：

- 1、选用进口覆膜、渗膜滤材，是高品质的保证。
- 2、相对过滤效率高，对大于1um粉尘的过滤效率达99.98%。
- 3、由于滤材强度大、精度高，耐反吹效果好。
- 4、积尘少，表面光滑。
- 5、初始阻力小，气流更稳定。

除尘滤芯是由一定长度挺括的滤料折叠成褶,首尾粘合而成的星形过滤筒，经过特殊处理加工，有紧密微孔结构且质地硬挺，能制成多褶圆形滤筒，且具备某些性能指标的在滤料表面贴复一层微孔膜，以提高某些性能指标的过滤能力，即以滤筒作为过滤元件所组成或采用脉冲喷吹的除尘器。

除尘滤芯的品种较多，有细而长与粗而短之分；细长滤筒（如 160，L=1~2m），其褶（如45褶）间空隙大、夹角大，褶少而浅，过滤面积比同径同长的滤袋大2~5倍，清灰易而效果好；适用于浓度 15g/m粉尘的过滤除尘，过滤风速0.6~1.2m/min。粗短滤筒（如 350，L=0.66m）直径大、长度短、褶多(120~350褶)而深、褶间空隙小，过滤面积大，较之同径同长滤袋面积大14~35倍，适于场地面积小、空间小的地方布置。

除尘器的工作原理：风机开启后，含尘空气从尘源经由除尘罩、风管、进风口进入箱体，因气流突然扩张，流速骤然降低，大粒经粉末在其自重的作用下从含尘空气中分离而沈降至盛灰抽屉中，其余尘粒由于滤芯的筛滤、碰撞、钩挂、静电等作用被滞留于滤芯外壁，净化后的空气经风机由出口排出。

我公司是集研发、制造、销售各种类型滤清器、过滤设备及装置的综合性企业。本公司技术力量雄厚，生产工艺、加工设备先进、检测手段完备。