

150度防火阀 葫芦岛防火阀 奇虎集团

产品名称	150度防火阀 葫芦岛防火阀 奇虎集团
公司名称	山东奇虎空调设备集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城开发区
联系电话	16538299999

产品详情

山东奇虎空调设备集团有限公司1 防火阀是安装在空调和通风管道中的风量调节阀，叶片闭合角度由电机控制，广泛应用于民用建筑，工业厂房通风空气调节，空气净化等工程上，还适合于不便进行人工操作的场合。

防火调节阀是在手动对开多叶调节阀的基础上，150度防火阀，将手柄操纵改为ZAJ-2型电动执行器操作，葫芦岛防火阀，执行电机通过连杆机构操作叶片的闭合角度来控制风量。

2 防火阀，可以设置输出电讯号，温度超过70 或者280 时阀门关闭，联动送(补)风机关闭。安装在通风、空调系统的送、回风管路上，平时呈开启状态，火灾时当管道内气体温度达到70 时，易熔片熔断，阀门在扭簧力作用下自动关闭，在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用的阀门。阀门关闭时，输出关闭信号。

产品材质: 镀锌板、（冷轧钢板、304不锈钢板）

产品法兰边：3公分（角铁尺寸可选）

产品阀体：200公分

产品颜色:(如样品图)(烤漆，客户订制)

产品规格:概据客户订制

奇虎防火阀质量怎么样？经得起考验吗？

奇虎防火阀的介绍：

防火阀是一种常闭型阀门，由控制中心通24V直流电开启或手动开启，在280℃时自动关闭，复位必须手动。它的作用是：当烟气温度达到280℃时，人已基本疏散完毕，排烟已无实际意义，而烟气中此时已带火，阀门自动关闭，以避免火势蔓延。系统的排烟风口也可以用常闭型的防火排烟口，取消支管上的排烟防火阀。火灾时，该风口由控制中心通24V直流电开启或手动开启，常闭防火阀，当烟温达到280℃时自动关闭，复位也必须手动。排烟风机房入口也应安装排烟防火阀，以防火势蔓延到风机房所在层。

防火阀施工的方法

使用防火阀的时候，对于基本的条件有一定的限制，比如使用环境的温度和湿度。一般它需要按照在防火墙和结构变形缝处，对于火灾可以起到控制的作用。在安装的时候，可以设置电讯号，联动风机，运行安全可靠，功能很强大。它一般安装在中央空调风道系统中，利用阀门安装可以得到很好的温度控制，可以利用重力的作用。它是一种高性能的重力和弹簧机械作用。

150度防火阀-葫芦岛防火阀-奇虎集团(查看)由山东奇虎空调设备集团有限公司提供。山东奇虎空调设备集团有限公司(www.3339.com.cn)是一家从事“CCCF排烟风机,CCCF防火阀,水箱,加压送风机,排烟阀”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“天正奇虎,科代尔,飚能”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使奇虎空调在风机、排风设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！