H59国标黄铜方棒 无铅黄铜方棒 非标环保铜棒

产品名称	H59国标黄铜方棒 无铅黄铜方棒 非标环保铜棒
公司名称	东莞市佛沪金属材料有限公司
价格	38.00/kg
规格参数	洛铜:佛沪 H59:3*3 东莞:长安
公司地址	东莞市长安镇涌头社区莞长路122号906
联系电话	0769-82388069 18033005466

产品详情

H59国标黄铜方棒 无铅黄铜方棒 非标环保铜棒====东莞市佛沪金属材料有限公司=======

直径：3.0mm 4.0mm 5.0mm 6.0mm 7.0mm 8.0mm 9.mm 10.0mm 11.0mm 12.0mm 13.0mm -100mm等直纹棒

主要铜材：黄铜、磷铜、紫铜、铜管、铜排等

铜材质有C5191,C5210,C7521,C2680,C1100,C1720等,进口SUS301,SUS304,SUS304L,SUS201等,厚度0.05mm~—3.00mm.

主要销售产品有：各种规格磷铜,黄铜,紫铜,白铜等普通,高精,环保的铜带,铜板,铜排

磷青铜类：有良好的耐磨,耐蚀,耐压性,具有强度高,致密性好的特点,是各类中高速,重载荷机械之配件

磷青铜：含2%～8%锡,0.1%～0.4%磷, 余为铜的铜合金。具有较高的强度,弹性,耐磨性和抗磁性,有良好的冷加工性,耐蚀性,焊接性和切削加工性,被广泛运用于抗磨垫圈,轴承,轴套,弹簧片,涡轮及其它航空机械,电器零件,主要用作耐磨零件和弹性元件。

品牌：宝钢,新日铁,日本三菱,日本三宝

磷铜带

材质：材质：C5111,C5101,C5191,C5210,C1100,C1020,美国复银铜带,铍青铜带,锡青铜带,双金属带等。

规格：厚度：0.01-2.0mm,宽度：305-600mm.

硬度：O,1/2H,3/4H,H,EH,SH等。

用途：磷,锡青铜有更高的耐蚀性,耐磨损,冲击时不发生火花。用于中速,重载荷轴承,工作温度250°C。具有自动调心,对偏斜不敏感,轴承受力均匀承载力高,可同时受径向载荷,自润滑无需维护等特性。锡磷青铜是一种合金铜,具有良好的导电性能,不易发热,确保安全同时具备很强的抗疲劳性。锡磷青铜的插孔簧片硬连线电气结构,无铆钉连接或无摩擦触点,可保证接触良好,弹力好,拨插平稳。该合金具有优良机械加工性能及成屑性能,可迅速缩短零件加工时间等。

铜材加工：有轧制、挤制及拉制等方法，铜材中板材和条材有热轧的和冷轧的；而带材和箔材都是冷轧的；管材和棒材则分为挤制品和拉制品；线材都是拉制的。

产品用途：以纯铜或铜合金制成各种形状包括棒、线、板、带、条、管、箔等统称铜材；广泛用于电子、电气、机械、五金、汽车、钟表、家电、航空航天、船舶、通讯等领域。