

陕西膨润土防水毯厂子 陕西膨润土防水毯 唐能

产品名称	陕西膨润土防水毯厂子 陕西膨润土防水毯 唐能
公司名称	泰安市唐能工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市泰山区上高街道办事处黄家庄村村南
联系电话	13153895012

产品详情

膨润土防水毯价格

膨润土防水毯铺设前的准备工作：

做下料分析，画出膨润土防水毯铺设顺序和裁剪图。

检查膨润土防水毯的外观质量，记录已发现的机械损伤和生产创伤、孔洞等缺陷以便在铺设时进行修补。

膨润土防水毯的施工应在无雨、无雪的天气下进行。施工时如遇雨、雪应用塑料薄膜进行覆盖，防止提前水化。

特殊部位处理：

膨润土防水毯铺设时候需要事先观察是否有特殊部位：如：墙壁，水管，陕西膨润土防水毯厂子，栈桥，柱子，陕西膨润土防水毯供应商，景观岛等。如果有特殊部位，应当在铺设膨润土防水毯之前提前学习如果铺设。

膨润土防水毯特点

1、用于填埋场的主衬层的土工 膨润土防水毯，产品介绍：

膨润土防水毯(膨润土防水垫)，是由上下两层土工布以及中间的膨润土组成的。

膨润土是一种天然矿物，主要成份是一种粘土矿物叫蒙脱土。它是由火山爆发的火山灰，经过变质作用(温度、压力与时间的变化)之后形成了膨润土。

GCL技术指标

检测项目测试方法技术指标

膨胀系数 ASTM D 5890 24mL/2g

流体损耗 ASTM D 5891 18mL

单位面积膨润土质量 ASTM D 5993 4.8kg/m²

抗拉强度 ASTM D 4632 400N

剥离强度 ASTM D 4632 65N

指示流量 ASTM D 5887 1 ? 10⁻⁸m³/m²/sec

渗透性 ASTM D 5887 5 ? 10⁻⁹cm/sec

浸湿后抗拉强度 ASTM D 5321 24kPa typical

6厚膨润土防水毯

膨润土防水毯应自然松弛与支持层贴实，陕西膨润土防水毯，不宜皱褶、悬空。使用砂浆作为保护层压层的部位，应在防水毯上覆盖一层PE膜，避免因雨水或意外来水导致防水毯提前水化，同时保证砂浆压层的充分养护。

在湖底各边界处铺设防水毯时，应使防水毯与坡岸或护岸预留的防水毯搭接完好，对于土质基础则应适当提高搭接量。

铺设过程中应随时观察防水毯有无破损，孔洞现象。发现有破损时，及时用膨润土粉或膏修补。并用比破损部位周边放大25cm以上的防水毯进行局部修补。边缘部位按常规搭接方法处理。

注意：在防水毯铺设过程中应及时进行保护层的施工，确保在后道工序施工时（如保护层及混凝土浇筑）前防水毯不能遇水。

陕西膨润土防水毯厂子-陕西膨润土防水毯-唐能(查看)由泰安市唐能工程材料有限公司提供。“排水板,植草格,防水毯,土工膜”就选泰安市唐能工程材料有限公司(www.pepaishuiban.com),公司位于:泰安市泰山区上高街道办事处黄家庄村村南,多年来,唐能工程材料坚持为客户提供好的服务,联系人:王经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。唐能工程材料期待成为您的长期合作伙伴!

