

# 河北蕴茂钢格栅板厂家 防滑钢格板 防滑钢格栅 热镀锌钢格栅板

产品名称	河北蕴茂钢格栅板厂家 防滑钢格板 防滑钢格栅 热镀锌钢格栅板
公司名称	安平县蕴茂丝网制品有限公司
价格	155.00/平米
规格参数	扁钢厚度:可定制 扁钢间距:可定制 扁钢宽度:可定制
公司地址	安平县西两洼乡东两洼村村东50米处
联系电话	18330838808

## 产品详情

### 防滑钢格板

防滑钢格板性能特点: 独特的专利错齿防滑表面, 在雨雪、冰冻、泥泞, 油腻等环境下, 各向均具有绝佳的防滑效果

防滑钢格板经济实用:

优化的波形增强结构, 相同承载变形条件下, 料耗仅是压焊钢格板的一半, 有效降低结构自重。

防滑钢格板安装维护方便: 标准尺寸规格, 组合安装更方便。独特的自清洁表面设计, 不积油污, 维护保养更简单。通风透光: 立体镂空结构, 采光通风良好。

防滑钢格栅的规格

- 1、防滑格栅板扁钢高度(或宽度)及厚度; 扁钢高度通常20mm、25mm、30mm、32mm、35mm、40mm、45mm、50mm, 等。钢格栅板扁钢厚度有3mm、4mm、5mm;
- 2、防滑格栅板的表面处理: 热镀锌、冷镀锌、喷漆、浸防锈油、不处理。
- 3、防滑格栅板受荷扁钢间距: 两相邻受荷扁钢的中心距, 常用30MM, 40MM, 有时候也有60mm;

4、防滑格栅板横杆间距：两相邻横杆的中心间距通常为50MM，100mm，两种，可按客户要求生产。防滑钢格栅分类1、依据制作方法可分为；压焊钢格栅板，压锁钢格栅板。2、依据材质可分为；普通碳钢钢格栅板，及不锈钢钢格栅板。3、依据表面处理可分为；热镀锌钢格栅板、喷漆钢格栅板。4、依据使用范围可分为；平台钢格栅板、水沟盖板、复合钢格栅板、插接钢格栅板、钢格栅板吊顶。防滑钢格栅用途发电厂、采矿业、石油化工、造船工业、污水处理、港口码头、市政工程、机械冶金、农牧园林、纺织化纤、食品加工、交通运输、化肥制药、精练油厂、建筑材料、油脂化工

安平县蕴茂丝网制品有限公司主要是以专业研发设计、制造生产、销售服务于一体的高科技现代化企业。主导产品有钢格板,不锈钢钢格板,平台钢格板,沟盖板,踏步板等各种优质钢格板产品，我们从原材料采购、生产加工、表面处理、物流配送全部一条龙服务！产品采用先进的技术和设备，计算机控制的钢格板高压电阻焊机制造，机械手自动将扭绞方钢横放在均匀排列的扁钢上，通过强大的电焊功率1600KVA和液压力1000KN将扭绞钢挤压入扁钢内，从而得到焊点坚固，稳定性和强度极高的高品质产品。

联系方式

联系人：李先生

联系电话：183--3083--8808

公司地址：河北省衡水市安平县城东开发区

网 址：www.apymw.cn