

宝鸡膨润土防水毯厂家 宝鸡膨润土防水毯 唐能

产品名称	宝鸡膨润土防水毯厂家 宝鸡膨润土防水毯 唐能
公司名称	泰安市唐能工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市泰山区上高街道办事处黄家庄村村南
联系电话	13153895012

产品详情

膨润土防水毯售价

膨润土防水毯施工的注意事项是啥：

- (1) 膨润土防水毯搭接处至少搭接30cm以上，使用须采用埋入式覆盖厚度不宜小于30cm。
- (2) 膨润土防水毯整修防渗系统应有垫层、防渗层、保护层组成。
- (3) 土体要，宝鸡膨润土防水毯代理，避免不均匀沉陷，裂纹，防渗范围内的草皮、树根要清除。与膜面铺设粒径小的沙土或粘土作防护层。
- (4) 膨润土防水毯铺设时不要拉得太紧，应留有一定的伸缩量。
- (5) 膨润土防水毯施工时，应避免石块，宝鸡膨润土防水毯价格，重物直接砸在膨润土防水毯上、边施工、边铺设膜、边覆盖保护层。

河道治理膨润土防水毯

膨润土复合防水毯是一种最近几年再国内兴起的新型的土工合成材料。它是由经过天然的钠基膨润土颗粒为原材料，经针刺工艺缝合等工艺，把膨润土颗粒固定在土工布和塑料编织布之间而制成的毯状防水卷材。膨润土防水毯既具有土工材料的全部特性，又具有优异的防水性能。那么你知道防水毯为什么如此受欢迎吗？下面就由泰安市唐能工程材料王经理为大家详细介绍一下：

密实性，钠基膨润土在水压状态下形成高密度横隔膜，宝鸡膨润土防水毯，厚度约3mm时，它的透水性为 $\times 10^{-11}m/sec$ 以下，相当于100倍的30cm厚度粘土的密实度，具有很强的自保水性能。具有优异的防水性能：因为钠基膨润土系天然无机材料，宝鸡膨润土防水毯厂家，即使经过很长时间或周围环

境发生变化，也不会发生老化或腐蚀现象，因此防水性能持久。施工简便，工期短：和其他防水材料比较，施工相对比较简单，不需要加热和粘贴。只需用膨润土粉末和钉子、垫圈等进行连接和固定。施工后不需要特别的检查，如果发现防水缺陷也容易维修。GCL是现有防水材料中施工工期短的。关于防水毯的介绍小编就介绍到这里，如果您还有不了解的欢迎电话联系，我们会为您详细解答。

膨润土防水防水原理

保护层的施工是保证膨润土防水毯（GCL）防渗效果非常关键的环节，必须符合下列要求：

铺设完成的膨润土防水毯，必须尽快于当日（保证不被水淋湿及工地机具刺破）完成保护层施工。

如果为混凝土保护层，厚度至少20cm，外加PE膜保护，以保持混凝土强度。

如果是砌砖石保护时，厚度至少20cm；务必边砌筑，边用水泥砂浆填充砖石与膨润土防水毯之间的缝隙。

湖底可以直接用回填土回填，夯实后回填土厚度要不小于30cm，所有回填土要求用沙子或筛过的土，不得含有10cm以上的石子等杂物。回填土每回填30cm厚度时，要进行夯实或压实，回填土的密度必须大于85%。

人工湖等地护岸不建议用回填土直接回填，避免流动水的淘湿作用破坏保护层。

在夯实压实过程中，不要损坏膨润土防水毯！如有损坏，及时修补。

宝鸡膨润土防水毯厂家-宝鸡膨润土防水毯-唐能由泰安市唐能工程材料有限公司提供。泰安市唐能工程材料有限公司（www.pepaishuiban.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东泰安的防水、防潮材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领唐能工程材料和您携手步入辉煌，共创美好未来！