

# 西安膨润土防水毯厂家直销 唐能 西安膨润土防水毯

产品名称	西安膨润土防水毯厂家直销 唐能 西安膨润土防水毯
公司名称	泰安市唐能工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市泰山区上高街道办事处黄家庄村村南
联系电话	13153895012

## 产品详情

### 膨润土防水毯特点

1、用于填埋场的主衬层的土工 膨润土防水毯，产品介绍：

膨润土防水毯(膨润土防水垫)，是由上下两层土工布以及中间的膨润土组成的。

膨润土是一种天然矿物，主要成份是一种粘土矿物叫蒙脱土。它是由火山爆发的火山灰，经过变质作用(温度、压力与时间的变化)之后形成了膨润土。

### GCL技术指标

#### 检测项目测试方法技术指标

膨胀系数 ASTM D 5890 24mL/2g

流体损耗 ASTM D 5891 18mL

单位面积膨润土质量 ASTM D 5993 4.8kg/m<sup>2</sup>

抗拉强度 ASTM D 4632 400N

剥离强度 ASTM D 4632 65N

指示流量 ASTM D 5887  $1 \times 10^{-8}$ m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>/sec

渗透性 ASTM D 5887  $5 \times 10^{-9}$ cm/sec

浸湿后抗拉强度 ASTM D 5321 24kPa typical

## 防水毯产品规格

单位面积质量 3000g/m<sup>2</sup>，西安膨润土防水毯，幅宽4-6m

### 防水毯性能特点：

与压实粘土衬垫相比，西安膨润土防水毯去哪买，具有体积小，重量轻，柔性好，密封性良好，抗剪强度高，施工简便，适应不均匀沉降等优点。

### 防水毯用途作用：

主要应用于环境工程中的废弃物填埋场、地下水库、地下基础设施建设等工程中，解决密封、隔离、防渗漏问题，效果好，抗破坏性强。

### 产品特点：

性能价格比高，用途非常广泛。产品幅度可达6米，大大提高了施工效率。适用范围及应用条件适用于市政（垃圾填埋）、水利、环保、人工湖及建筑地下防水、防渗工程。在传统防水材料无法施工的负温下（-20℃）仍可施工；在潮湿的基层（但不能有明水）上也可施工；在雨雪天气下不能施工；不适合强酸、强碱性溶液防渗；由于膨润土系无机材料，故其耐久性好于有机防水材料。

## 河道治理膨润土防水毯

膨润土复合防水毯是一种最近几年再国内兴起的新型的土工合成材料。它是由经过天然的钠基膨润土颗粒为原材料，西安膨润土防水毯专卖店，经针刺工艺缝合等工艺，把膨润土颗粒固定在土工布和塑料编织布之间而制成的毯状防水卷材。膨润土防水毯既具有土工材料的全部特性，又具有优异的防水性能。那么你知道防水毯为什么如此受欢迎吗？下面就由泰安市唐能工程材料王经理为大家详细介绍一下：

密实性，钠基膨润土在水压状态下形成高密度横隔膜，厚度约3mm时，它的透水性为 $10^{-11}$  m/sec以下，相当于100倍的30cm厚度粘土的密实度，具有很强的自保水性能。具有优异的防水性能：因为钠基膨润土系天然无机材料，西安膨润土防水毯厂家直销，即使经过很长时间或周围环境发生变化，也不会发生老化或腐蚀现象，因此防水性能持久。施工简便，工期短：和其他防水材料比较，施工相对比较简单，不需要加热和粘贴。只需用膨润土粉末和钉子、垫圈等进行连接和固定。施工后不需要特别的检查，如果发现防水缺陷也容易维修。GCL是现有防水材料中施工工期短的。关于防水毯的介绍小编就今天就介绍到这里，如果您还有不了解的欢迎电话联系，我们会为您详细解答。

西安膨润土防水毯厂家直销-唐能(在线咨询)-西安膨润土防水毯由泰安市唐能工程材料有限公司提供。泰安市唐能工程材料有限公司（www.pepaishuiban.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。唐能工程材料——您可信赖的朋友，公司地址：泰安市泰山区上高街道办事处黄家庄村村南，联系人：王经理。

