

# PZ973H/X不锈钢电动闸板阀、刀型电动插板阀

产品名称	PZ973H/X不锈钢电动闸板阀、刀型电动插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3100.00/台
规格参数	材质:304不锈钢 型号:PZ973H/X/F/W 连接形式:对夹式、法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ973H/X不锈钢电动闸板阀、刀型电动插板阀特点：1、启闭迅速，平稳可靠，自动化程度高。2、安装高度及位置不受限制。3、采用防爆型电动装置，在易燃易爆，甚至有毒气体环境中可以正常工作。4、配有手动，万一供电中断，可以手动操作开启或关闭阀门，有效控制介质，防止事故发生。电动装置参数：1、电源：AC380V、50HZ。2、标准型：标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、防护等级IP65,可直接用于户外。3、防水型：防水型产品具有防尘、防浸水(IP67)的外壳防护等级。4、防爆型(EX)：防爆等级为DII BT4/DII CT4(不含乙炔)。5、环境温度：-20 ~ 40 。6、可选：配电气控制器。PZ973H/X不锈钢电动闸板阀、刀型电动插板阀性能规范

公称压力 ( MPa ) Nominal Pressure	壳体试验 ( MPa ) Shell Test	密封试验 ( MPa ) Seal Test	工作温度 Working Temperature	适用介质 Application
1.0	1.5	1.1	100 -425	纸浆、渣水
1.6	2.4	1.8	100	Dregs Propo

# PZ973H/X不锈钢电动闸板阀、刀型电动插板阀的工作性能

具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点,可在工作压力1.0MPa-2.5MPa,使用温度-29-650 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物,不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

## 电动刀型闸阀的安装使用

- 1.安装前须检查阀门腔内和密封面等部位,不允许有污物或砂粒附着;
- 2.各连接部位螺栓,要求均匀拧紧;
- 3.检查填料部位要求压紧,既保证填料的密封性,也要保证闸板开启灵活;
- 4.用户在安装阀门前,必须校对阀门型号,连接尺寸及注意介质流向,保证与阀门要求一致性;
- 5.用户在安装阀门时,必须预留阀门驱动的必需空间;
- 6.驱动装置的接线须按线路图进行;
- 7.刀型闸阀必须定期保养,不得随意碰撞及挤压,以免影响密封。