

# 江西南昌木雕 木雕仿古 美诚木业

产品名称	江西南昌木雕 木雕仿古 美诚木业
公司名称	江西省美诚木业制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青山湖区麦园路
联系电话	18870088388 18870088388

## 产品详情

仿古门窗为什么要进行烘干处理？

烘干的原因实际上是很简单的，第1就是将木材里面的水分去除。木材不管是砍伐了多久，里面都是含有水分的，尤其是一些木材还没有剥皮的情况，仿古木雕窗报价，这些木材如果想要制作成不同形状的商品的话，就必须需要将木材里面的水分给想办法去除掉，不然制作出来的商品不容易固定，而且比较松散。尤其是一些需要进行雕刻的产品，木材不经过烘干的话容易导致木材在雕刻的时候，一旦摆放的时间长久，里面的水分随之减少之后，雕刻的图案就会变形了，影响到了产品本身原有的美观。

第二就是日后的保养工作。烘干后的仿古门窗木材制作成成品的时候，我们可以随意的摆放在自己家中，但是如果经过没有经过烘干处理的商品，木雕仿古，在摆放的时候应该尽量避免摆放在潮湿的地方，而且需要隔三差五的需要到太阳底下晾一晾。

中式仿古门窗在建筑中如何应用

中式仿古门窗在建筑中如何应用呢?木雕屏风在建筑中的应用也是极其的广泛的，这里讲的建筑雕刻指的是建筑中的木雕装饰的应用。

用中式仿古门窗装饰古建筑，江西南昌木雕，如雕梁画栋，雕饰门楣、屋椽、窗格、栏杆、飞罩挂络等所具有的古朴典雅、富丽华贵之格调，花格木雕，更显示出木雕艺术在古建筑或仿古建筑中所独具的装饰作用。

今天，随着人类旅游事业的迅猛发展以及人们对于精神和物质文明的需求的不断提高，利用中式仿古门窗装饰的古建筑或现代仿古建筑，更具有游览、观赏、学习、借鉴，陶冶人们的情操以及丰富艺术修养等现实意义。

仿古建筑门窗的安装工艺标准

- 1、翘曲(框、扇)偏差2mm，对角线长度差(框、扇) 2mm，表面平整度(扇)偏差2mm。裁口、线条结合处高低差(框、扇)偏差0.5mm，相邻棂子两端间距偏差1mm。
- 2、仿古建筑门窗室内室外通用，用于卫生间时，下部应设置通风百叶窗。
- 3、门套表面应平整、洁净、线条顺直、接缝严密、色泽一致，无裂缝、翘曲及损坏。
- 4、门套制作与安装所使用材料的材质、规格、花纹和颜色、木材的燃烧性能等级和含水率及人造木板的甲醛含量应符合设计要求及现行国家标准的有关规定。

江西南昌木雕-木雕仿古-美诚木业(推荐商家)由江西省美诚木业制品有限公司提供。江西南昌木雕-木雕仿古-美诚木业(推荐商家)是江西省美诚木业制品有限公司( [www.dt0791.com](http://www.dt0791.com) ) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。