

东阳木雕厂家电话 美诚木业东阳防腐木厂 江西东阳木雕

产品名称	东阳木雕厂家电话 美诚木业东阳防腐木厂 江西东阳木雕
公司名称	江西省美诚木业制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青山湖区麦园路
联系电话	18870088388 18870088388

产品详情

仿古门窗材料人工干燥的流程时怎样的

1、干燥窑的构造烟熏干燥法又称地坑干燥法，它是利用窑内锯末燃烧产生热里来烘干木材，故需先建筑干燥窑。干燥窑一般挖坑砌筑，窑身一部分在地面以下，窑底用碎石铺平，以便计童锯末厚度及清除灰烬。

窑身用砖砌成，纵、横梁可用型钢制作，窑顶用木制活动盖板，并设有排气筒、测温孔等。窑两端墙上各开有进人口和检查口(图1-16)，以便按时检查窑内的温、湿度。

2、板材在窑内的堆垛方法在同一窑内干燥的板材最好是一树种、同一厚度和同一湿度的。几种厚度的板材同窑干燥时，厚度差不应超过15mm。同窑可以搭配的树种有红松、极木和杨木;白松和樟子松;楸木、黄菠萝和榆木;水曲柳、择木和色木。堆垛应符合以下原则。

板材应采取纵向平行堆垛法，每层之间用两面刨光、厚度一致的隔条隔开，隔条断面一般为25mm x 30mm。

堆积时，东阳木雕厂家电话，每层隔条上下应保持在一条垂线上，并使重量落在堆基上。

隔条与板材垂直，并伸出板垛2—3can，但不可伸出理长。

板材长短不一时，应保持一头平齐，长的板材放在两侧，江西东阳木雕，短的放在中间或上部。材质较次的放在堆垛上部。

垛顶需加压铁，以防板材干燥过程中发生拱曲。

3、锯末的铺里所用锯末应去掉木块、刨花.以防产生明火，引起火灾。锯末层顶面距离木材应有70—80cm。锯末厚度要使它燃烧到一次干燥的终了，这可根据树种、木材规格及其含水量而决定。

4、干燥工艺锯末开始点燃后，立即将窑顶盖板盖上，压上保温材料，封闭窑门，并按时检查炉温。新鲜空气从进口口的门缝中进入窑底，使锯末燃烧，产生热烟气从窑底上升通过材堆，带走木材中蒸发出来的水分，一部分烟气从排气筒排入大气，另一部分循环到窑底。锯末应均匀缓燃，以防引起火灾或使木材开裂变形。当木材的含水率降到规定数值时，东阳木雕加工厂，即可熄火，待木材冷却后出窑。

仿古门窗在整个仿古家具中的重要意义

一座建筑之中，门与窗是十分重要的。不同地区的建筑有着不同的风格，门窗的式样也各不相同。而目前装修中提出的新中式风格就是把中国传统风格揉进现代时尚元素的一种流行趋势。这种风格既保持了中国的传统，又有时代感，突破了中国传统风格中沉稳有余、活泼不足等常见的弊端，受到不少顾客的青睞。

这些仿古门窗结合了良好的设计理念与精湛的传统手工艺，色泽古朴、深沉，古典韵味十足，门窗上雕饰的图案内容丰富，东阳木雕挂落，题材广泛，人们生活中见到的或想到的，几乎无所不包。从人物、动物、植物及山、水、云，到传说中的瑞兽如龙、凤、麒麟等等，玲珑剔透，繁而有序，或人物须发毕现，具体而微，或花卉花瓣翻卷有致，自然生动。

与其他门窗相比，这些仿古门窗赋予时间和空间的生命内涵是无法比拟的，置身其间，反而让人沉静自在。仿古门窗多取材于樟木、榆木等木材。除了实用性强外，仿古门窗装饰风味更显浓厚，花窗也有装饰画的作用，一般直接挂在墙上即可，形状也各异，有正方形、扇形、圆形、八角形等。

制作仿古门窗的材质有哪些？

1、黑酸枝

酸枝是含天然除臭剂的，也因散发出的酸香气而出门。而黑酸枝是因有明显的黑色条纹，所以被称为“黑酸枝”，它的颜色深沉复古，特别稀少，很有收藏的价值。

2、红酸枝

红酸枝的纹路是顺直的，且比黑酸枝纹路还明显，颜色有点与草花梨很相似，所以很容易与草花梨，甚至是越南黄花梨相混淆。

3、白酸枝

主要生产于缅甸，没那么红，也没有很大油性，有点与国标中的奥氏黄檀接近，且木材也比红酸枝较大，价格上也比红酸枝要便宜大概一半。

4、鸡翅木

红豆科类的树木，品种有40-60种，而我国就有26种，主要生长在我国福建，因它的花纹秀美，就像鸡翅膀而得名。人们都认为鸡翅木分新、老，可如今市面上都是新鸡翅木。

东阳木雕厂家电话-美诚木业东阳防腐木厂-江西东阳木雕由江西省美诚木业制品有限公司提供。东阳木雕厂家电话-美诚木业东阳防腐木厂-江西东阳木雕是江西省美诚木业制品有限公司（www.dt0791.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。

