

# 汉中数显镗床光栅尺维修 诺信光栅尺 光栅尺

产品名称	汉中数显镗床光栅尺维修 诺信光栅尺 光栅尺
公司名称	苏州必力信光电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市玉山镇丁泾路158号
联系电话	13814988065

## 产品详情

苏州必力信光电有限公司是中国最大的光栅数显网络销售平台，专业销售影像测量仪，光栅数显，安全光栅，安全光幕和维修，汉中光栅尺安装，此外本公司生产和销售加长型光栅尺，磁栅尺，光栅尺，球栅尺，范围为3米到100米具有可靠性高，价格合理，性能稳定，功能种类多的特点。

### 道尔数显表型号与功能

DS-2G 通用功能2坐标磨床专用数显表

DS-2L 通用功能2坐标车床专用数显表

DS-2M 多功能2坐标铣床专用数显表

DS-3M 多功能3坐标铣床专用数显表

DS-3E 通用功能3坐标电火花成型机床专用数显表

### 、数显表技术参数

1. 电压范围：AC 80V ~ 260V/50HZ ~ 60HZ
2. 功耗：25VA
3. 坐标数：二坐标，汉中数显镗床光栅尺维修，三坐标

4. 显示：带符号7位显示（两轴或三轴）数据信息窗采用八位米字显示符号输出
5. 倍频数：4X机床专用数显表
6. 显示箱允许输入信号：TTL方波
7. 允许输入信号频率：> 100KHZ
8. 长度分辨率：10  $\mu\text{m}$ 、5  $\mu\text{m}$ 、2  $\mu\text{m}$ 、1  $\mu\text{m}$ 、0.5  $\mu\text{m}$

操作键盘：轻触键盘

- 10.光栅尺:栅距为0.02mm、0.01mm，供电电源为+5V，输出两路相差90°的TTL方波信号

苏州必力信光电有限公司是中国最大的光栅数显网络销售平台，专业销售影像测量仪，光栅数显，安全光栅，安全光幕和维修，此外本公司生产和销售加长型光栅尺，磁栅尺，球栅尺，范围为3米到100米具有可靠性高，价格合理，性能稳定，功能种类多的特点。

### 莫尔条纹的变化规律

两片光栅相对移过一个栅距，莫尔条纹移过一个条纹距离。由于光的衍射与干涉作用，莫尔条纹的变化规律近似正(余)弦函数，变化周期数与光栅相对位移的栅距数同步。

### 技术参数：

- 1、电压范围：AC 80V 260V 50HZ 60 HZ
- 2、功耗：25VA
- 3、工作温度：0 °C 45 °C
- 5、相对湿度：<90% (20 ± 5 °C)
- 6、重量：约3.2kg
- 7、坐标数：二坐标、三坐标
- 8、显示：带符号7位显示（两轴或三轴）数据，信息窗采用8位米字显示符号输出
- 9、倍频数：4X
- 10、显示箱允许输入信号：TTL方波

11、允许输入信号频率： $>100\text{KHz}$

12、长度分辨率： $10\mu\text{m}$ 、 $5\mu\text{m}$ 、 $2\mu\text{m}$ 、 $1\mu\text{m}$ 、 $0.5\mu\text{m}$

13、操作键盘：密封薄膜式轻触按键

14、光栅尺：栅距为 $0.02\text{mm}$ ，汉中数显光栅尺安装，供电电源为 $\pm 5\text{V}$ ，输出两路相差 $90^\circ$ 的TTL方波信号（带零位信号），电流 $50\text{mA}$ （精度有 $\pm 3\mu\text{m}$ 、 $\pm 5\mu\text{m}$ 、 $\pm 10\mu\text{m}$ ）

汉中数显镗床光栅尺维修-诺信光栅尺(在线咨询)-光栅尺由苏州必力信光电有限公司提供。苏州必力信光电有限公司（[www.zggssx.com](http://www.zggssx.com)）是一家专业从事“光栅尺,球栅尺,磁栅尺”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“必信,信和,新天,怡信,newall.dep p”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使苏州必力信光电在光学计量标准器具中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！