

采购废碳化硅 市中区碳化硅 金雨炉料

产品名称	采购废碳化硅 市中区碳化硅 金雨炉料
公司名称	巩义市金雨节能炉料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南郑州西环工业区
联系电话	18624927968

产品详情

回收推板窑废旧碳化硅推板

推板窑是耐火材料、陶瓷、建材、化工、磁性材料行业常见的一种窑炉，推板窑的产量比隧道窑较低，但是由于和隧道窑一样，都是连续型作业窑炉，所以推板窑在一些高温行业非常受欢迎。

推板窑在使用的时候，会使用大量的碳化硅推板，由于碳化硅的耐磨和耐高温性能比较好，所以推板窑的推板几乎都选用碳化硅材质和氮化硅的材质，巩义市金雨节能炉料有限公司是专业回收废旧碳化硅推板和氮化硅推板的厂家，我公司常年在全国各地回收推板窑拆下的废旧碳化硅推板砖，以质论价，诚信经营。

金雨炉料欢迎新老朋友来电咨询与洽谈废旧碳化硅制品的合作业务，采购废碳化硅，一次合作，终身朋友，金雨炉料欢迎您的来电咨询与洽谈合作！

碳化硅陶瓷的全面概述

针对碳化硅陶瓷的讲解，主要包括碳化硅的晶体结构、碳化硅陶瓷的性能和应用、碳化硅陶瓷的制备方法等。

1.碳化硅的晶体结构

SIC是SI和C两个键组成的共价键化合物，具有金刚石结构。

2.碳化硅陶瓷的性能和应用

碳化硅具有耐氧化性、硬度高、耐高温，可以用来制造热交换器、转子等。

3.碳化硅陶瓷的制备方法

(1) 热压

(2) 常压烧结

(3) 反应烧结

(1) 硅碳棒在空气中被加热后，表面形成致密的氧化硅膜，变成耐氧化的保护膜，起到延长寿命的作用。近年来，开发了各种涂层以防止它裂化，报废碳化硅，用于有各种气体的炉内。

(2) 给硅碳棒加的电流越大，它的表面温度越高。建议使用尽量小的表面负荷密度（功率）。请注意冷端记载的数值为空气中1000 的电流、电压，与实际使用不一定相符。一般情况下，表面功率是由炉内温度和表面温度的关系求得，市中区碳化硅，建议使用极限密度的1/2-1/3数值的表面功率（W/ cm²）

(3) 连续使用时，希望缓速增加电阻以维持长寿命。

(4)

尽可能并联。如果它的阻值不同，串联时电阻高的负荷集中，导致某一个电阻快速增加，寿命变短。

采购废碳化硅-市中区碳化硅-金雨炉料(查看)由巩义市金雨节能炉料有限公司提供。巩义市金雨节能炉料有限公司（www.fjnhz.com）实力雄厚，信誉可靠，在河南 郑州 的耐火、防火材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领金雨炉料和您携手步入辉煌，共创美好未来！