

防火防爆卷帘门 上海永泰

产品名称	防火防爆卷帘门 上海永泰
公司名称	上海永泰门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海嘉定嘉罗公路2158号
联系电话	13915755008

产品详情

防火卷帘门不容忽视的问题

防火卷帘是一种建筑物中非常常见的防火设备，其防火隔热效果非常的好，防火卷帘在设计上采用了先进的技术，在现在的工业或者是民用建筑的防火区，使用的非常的普遍，其能够有效的阻止火势的蔓延，是现在的建筑中不能缺少的防火设施。

1.卷帘体厚度的问题：门帘的厚度是指帘板所用的钢板的厚度，现在有一些厂家存在着偷工减料的问题，有些厂家在测试时使用的是合格的钢板，而在生产时使用的钢板是比较薄的，因为在安装这种卷帘的时候，防火防爆卷帘门，厚度不方便测量，所以很多这样不合格的产品就容易蒙混过关。而这样的防火卷帘没有达到要求会降低使用寿命和耐火时限的。

快速卷帘门的使用技巧

一、急停按钮性能检测：门体运行过程中，按下急停按钮，观察门体是否立即停止。若依旧正常运行，则需检查急停按钮是否失灵或损坏。

二、自动开启功能调试：利用车辆、人员移动来模拟实际状况，观察门体是否能够及时开启，以及是否全角度无死角信号覆盖。

三、红外防砸性能调试：在门体下落过程中，切断红外对射系统，看门体是否会及时反弹上升。在测试过程中，要注意自身安全，防止红外系统失灵造成砸伤情况。

一、电动开启滑升门注意事项：

(1) 电动开门，在使用电动操作前，必须由专业人员将工业滑升门调试至正常状态。按钮电动控制开

、关门时，可使门进行开，关，并可使门停在正常开启高度内的任意位置。

(2) 使用控制按钮开关时，只需轻轻一按即可。待开门动作之后便可松开，不必持续按住开，关按钮。

(3) 整扇门必须在操作人员的观察范围内才能使用电动开门。正确的使用控制器按钮，并注意在门体的运行范围内不得有任何障碍物。

(4) 门体在运行（上升和下降）时，严禁站在门下或穿越门洞。确定门完全打开或关闭后方可离开。

(5) 不要猛力敲打控制器，以免控制器产生故障

防火防爆卷帘门-上海永泰由上海永泰门业有限公司提供。防火防爆卷帘门-上海永泰是上海永泰门业有限公司（shytmy.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：程总。同时本公司（www.yongtai8.cn）还是从事南京防火卷帘门，苏州防火卷帘门，上海防火卷帘门的厂家，欢迎来电咨询。