

调节阀 東恒空调 手电调节阀专卖店

产品名称	调节阀 東恒空调 手电调节阀专卖店
公司名称	德州東恒空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城鲁权屯千亩工业园常兴三路C15号
联系电话	13573413822

产品详情

東恒空调设备有限公司为您讲解：

调节阀的种类：

- (1) 该调节阀在叶片宽度全统一为四种规格，叶片状为菱形双叶片，叶片间采用软搭接，因此密闭性能良好。
- (2) 在调节阀连杆侧内做30毫米厚的保温层，保温材料为聚本乙烯泡沫塑料，在通风空调系统中如果要求阀门四面保温时，施工现场只需作其它三面保温，手动调节阀订购，因而安装方便、外形美观。
- (3) 叶片轴与框架之间的装配方式采用简易轴承，从而保证轻巧、灵活、平稳，防止局部卡死。
- (4) 该调节阀分手动、电动，按所用材料分：铁板、镀锌板、铝合金板、不锈钢板四种，阀体结构及规格尺寸相同。

東恒空调设备有限公司为您讲解：

风量调节阀的简介：

风量调节阀又叫调风门，是工业厂房民用建筑的通风、空气调节及空气净化工程中不可缺少的中央空调末端配件，一般用在空调，通风系统管道中，调节阀，用来调节支管的风量，手电调节阀专卖店，也可用于新风与回风的混合调节。

特点编辑

- (1) 对开多叶风量调节阀接管尺寸与全国通风管道标准化规定的矩形风管尺寸相同。

(2) 风量调节阀叶片为对开式和顺开式，在通风、空气调节、空气净化系统中作为调节阀。

(3) 通过试验测定，风量调节阀的气密性好，其相对漏风量在5%左右，调节性能好

東恒空调设备有限公司为您讲解：

风量调节阀的简介：

结构特征

(1) 该风量调节阀在叶片宽度全统一为四种规格，叶片状为菱形双叶片，叶片间采用软搭接，调节阀价格，因此密闭性能良好。

(2) 风量调节阀阀体构架用2毫米镀锌板冷轧成型后，以二氧化碳气体保护焊接或由普通Q235板加工焊接而成；叶片用1毫米镀锌板冷轧为瓦楞形，两片合成点焊插方轴，或2毫米G235钢板冲压成形，单片冲孔插方轴或焊圆轴。

(3) 该调节阀分手动、电动，按所用材料分：铁板、镀锌板、铝合金板、不锈钢板四种，阀体结构及规格尺寸相同 [2] 。

适用范围

广泛用于工矿、民用建筑暖通空调系统，对空气流量进行jing确调节，是实现各种环境下控制通风模式的关键设备之一。其主要特点是运转灵活、噪声低、xie露量小，(密闭型xie漏量<0.5%) 工作温度区域宽，结构可靠，安全方便 [2] 。

类型编辑

风量调节阀一般分为以下几种：

(1) 对开多叶调节阀、

(2) 蝶阀(单叶调节阀)、

(3) 顺开调节阀 [2] 。

调节阀-東恒空调-手电调节阀专卖店由德州東恒空调设备有限公司提供。德州東恒空调设备有限公司 (www.dzdongheng.com) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。東恒空调——您可信赖的朋友，公司地址：山东省德州市武城鲁权屯千亩工业园常兴三路C15号，联系人：刘蓓蓓。