

# 强夯机 恒鼎基础 河南强夯机

产品名称	强夯机 恒鼎基础 河南强夯机
公司名称	山东恒鼎地基基础工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市德城区辛庄南101省道北侧山东恒鼎地基基础工程有限公司
联系电话	15153415558 15153415558

## 产品详情

在实际工程中，通常取附加应力与土自重应力的比值为0.1的深度作为在该附加应力下受压层的计算深度。不难看出，在一般多层建筑物自重作为附件应力条件下的计算深度难以超过强夯有效加固深度。从而在高填方地基上的建筑物建成后的沉降变形主要由强夯有效加固深度以下的弹性区域自重固结产生。

两遍之间的间歇时间，取决于强夯产生的孔隙水压力的消散。一般是土质颗粒细、含水量高、粘土层厚的，间歇时间宜加长，一般间歇1~4周；对于粘土或冲积土为3周左右；对于地下水位较低、含水量较少的碎石类填土和透水性强的砂性土，可采用连续夯击而不需要间歇，河南强夯机，前一遍夯完后，将土推平，即可进行下一遍。

### 强夯机具怎样选择？

#### (1)、强夯夯锤的选择

根据工程实践证明，圆形夯锤锤印易于重合，能有效减少几次夯击之间夯坑不重合造成的夯击能消耗，故本试验选择圆形夯锤：夯锤直径2.5米，夯锤重20吨，广东强夯机，为铸钢材料，4个直径300mm的排气孔对称分布。

#### (2)、起重机的选择

本试验投入一台40吨履带式起重机，采用自动脱钩装置，起重能力大于1.5倍锤重， $40t > 20t \times 1.5 = 30t$ ，大落距为10米。

欢迎来电咨询靠谱单价到山东恒鼎、免费报价/免费设计施工方案/试夯不成功不收一分钱

更多强夯详细信息请百度官站：山东恒鼎地基基础工程有限公司

秋季干燥，施工现场经常可以见到尘土飞扬的现象，强夯地基可以说是首当其冲。我们在做强夯的时候如果是遇到一些沙土地质，前期就需要做好灰尘的防范，灰尘的防范其实有很多种方法，今天我们为您讲解几种，强夯机，您可以做一些防范，这对于您后期的工作具有一定的帮助。

强夯地基施工灰尘的防范

施工之前洒水处理，如果是近期风比较大，地表的尘土比较多的话，可以做一些洒水处理。洒水的目的就是为了防范在施工的时候尘土飞起，洒水是最简便也是最直接的方法。

推掉表层浮土，强夯施工期间造成尘土飞扬的罪魁祸首就是表层的浮土，施工前可以使用推土机处理掉表层的浮土。这样处理好之后接下来的施工尘土飞扬就会减轻很多。

硬化处理

我们在施工的时候如果是表面浮土比较的多的话，我们会提前用压路机处理一下，这样后期施工的时候浮土就会减少，方便施工。

强夯机-恒鼎基础-河南强夯机由山东恒鼎地基基础工程有限公司提供。山东恒鼎地基基础工程有限公司（[www.hengdingjichu.com](http://www.hengdingjichu.com)）是山东德州，工程施工的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在恒鼎基础领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创恒鼎基础更加美好的未来。同时本公司（[www.hunanhdjc.com](http://www.hunanhdjc.com)）还是从事湖南强夯地基，湖北强夯地基，安徽强夯地基的厂家，欢迎来电咨询。