

# 肯耐特环氧地坪 宝福通交通设施工程厂 肯耐特环氧地坪报价

产品名称	肯耐特环氧地坪 宝福通交通设施工程厂 肯耐特环氧地坪报价
公司名称	湖北宝福通交通设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东湖开发区东信路SBI创业街2幢1402-A号
联系电话	15586867818

## 产品详情

关于批刮批刮料，环氧地坪施工公司介绍如下：

在实干(25℃，肯耐特环氧地坪，约6-8小时)以后的底漆表面采用两道批刮腻子方法，以确保地坪的耐磨损、耐压性、碰撞、水、矿物油、酸碱溶液等性能，并调整地面平整度。

- 1、用70~140目的石英砂和环氧树脂材料批刮料，作为环氧中层，要充分搅拌均匀，刮平。此道主要用于增强地面的耐磨及抗压性能。
- 2、用砂袋式无尘滚动磨砂机打磨环氧中层，并吸尘清洁。
- 3、用200~700目的石英粉和环氧树脂批刮料，作为腻子，肯耐特环氧地坪工程，要充分搅拌均匀要用于增强地面的耐磨及平整度。
- 4、用砂袋式无尘滚动磨机打磨环氧腻子，并吸尘清洁。
- 5、两道腻子实干以后，肯耐特环氧地坪施工工程，如有麻面、裂缝处应先进行修补，然后用平板砂光机进行打磨，使其平整，并吸尘清洁。
- 6、石英砂使用的目数由现场工程师根据地面具体情况而确定。

欢迎各界人士前来交流相互学习！

关于环氧地坪施工有几个因素应该注意？环氧地坪施工公司提醒大家如下：

地坪表面的处理，襄阳环氧地坪施工公司告诉大家如下：

- 1、新竣工的水泥地面必须经过一定的养护后方可施工，约28天。
- 2、清除表面的水泥浮浆、旧漆以及粘附的垃圾杂物。
- 3、彻底清除表面的油污，用克油王清洗剂处理。
- 4、清除积水，并使潮处彻底干燥。
- 5、表面的清洁需用无尘清扫机及大型吸尘器来完成。
- 6、平整的表面允许空隙为2~2.5mm，含水量在8%以下，PH值6~8。
- 7、地坪表面的打毛，需用无尘打磨机来完成，并用吸尘器彻底清洁。
- 8、对地坪表面的孔洞和明显凹陷处应用腻子来填补批刮，实干后，打磨吸尘。

为什么现在很多开发商都要在地下车库花钱去做地坪涂料工程呢，不做地坪只保留混凝土地面不是节约成本吗?其实不然，停车场使用地坪涂料有很多好处，与普通的混凝土地面相比，车库地坪涂料在装饰性、停车场管理、后期维护成本优势明显。

在装饰性上，地下车库地坪涂料中添加一些着色和助剂使涂料在材料表面形成薄膜具有各种色彩、光泽和质感，这给停车场增加了很多的色彩感，提升了整个停车场装饰环境效果。美观干净整洁又易于清洁维护，业主的使用感觉非常好，反应非常好，肯耐特环氧地坪报价，对业主和开发商来说是一种双赢的局面，地下车库使用地坪漆的装修可以提高整个物业的档次和价值。

湖北宝福通交通设施工程始终坚持以信誉为根本，以技术为已任，以质量为生命，以服务为基础，走高新技术，不断创新之路，为客户提供无数一流产品和众多堪称经典的案例

肯耐特环氧地坪-宝福通交通设施工程厂-肯耐特环氧地坪报价由湖北宝福通交通设施工程有限公司提供。肯耐特环氧地坪-宝福通交通设施工程厂-肯耐特环氧地坪报价是湖北宝福通交通设施工程有限公司（[www.hbbaofutong.com](http://www.hbbaofutong.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：马先生。