

板框式压滤机多少钱 合肥压滤机 双发华德

产品名称	板框式压滤机多少钱 合肥压滤机 双发华德
公司名称	安徽双发华德环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市经济技术开发区龙幡路68号2幢厂房101
联系电话	13855110906

产品详情

压滤机正常运转过程中滤板的使用细节

压滤机是长时间、高频率运行的设备，因此液压系统需要给压滤机提供较高的压力，在这样的压力下，液压油就必须是高抗类型的。此外在选择液压油时还要考虑气温因素，例如在温度较低时，大家要选择使用低温型液压油。

当压滤机出现控制按钮操作无效的状况时，首先要检查压滤机控制按钮本身结构及触点是否正常。检查方法：按下相应按钮，观察PLC输入端相应结点指示灯是否点亮，若点亮说明按钮无故障，板框式压滤机价格，若未点亮应对按钮，相关端子导线等进行检查。

板框压滤机安装

- 1、按照供方提供的底脚尺寸设计预埋孔，采用两次灌浆法。
- 2、压滤机周围应留有足够空间，以便于操作和维护保养。
- 3、板框压滤机应水平放置在地坪上，后顶板用底脚螺拴固定在基础上。(注：底脚螺拴一般只固定后顶板，因拉干由于板框的压力产生一定的向下弯曲，高压隔膜压滤机哪家好，当压滤机压紧工作时，拉干被拉直，从而产生小量位移，如果两端同时固定，有可能导致压不紧或者损坏机架。
- 4、滤布的材质、规格按照过滤的物料、压力、温度而定，应选择适宜的滤布。
- 5、板框按照要求整齐地排放在机架上，板框式压滤机多少钱，将加工好的滤布整齐地排在滤板上，注意滤板间进料孔和漂洗孔相对应。

6、板框压滤机接通电源，检查是否正常。机械传动要检查电机正反转是否符合要求，减速机、机头油杯机油是否加满，丝杆、齿轮润滑油是否加好。液压传动检查齿轮泵运转声音是否正常，液压系统有无泄漏情况，活塞杆进出是否平稳。

厢式压滤机不回程的原因

厢式压滤机滤液不清、滤板间喷流电石渣浆过滤效果差、滤饼含水率高

滤板部件是否完好对压滤机正常运行至关重要。滤布破损、泄漏可使滤液浑浊，合肥压滤机，滤板压密不严，板面夹有电石渣或杂物，滤布折皱和滤布厚度不均，可使滤板间喷流电石渣浆，滤布底部夹残存电石渣，底部滤布增厚，可使尾部偏转大。因此，对滤板部件的维护管理，可以减少滤板损坏，保证不喷电石渣浆和滤液出浑浊，具体要做到：

- (1)选择适用于电石渣过滤材质的滤布，滤布需保证断裂强力，径向、纬向伸张率和透气度。
- (2)滤布放置平整，无折叠起皱现象，无破漏，边沿伸出滤板之外，绳带要扎好，无沉积的电石渣。
- (3)定期清洗滤布，视使用情况作出规定。
- (4)滤布入料口及四周电石渣应当清理干净，以免造成入料不均，滤板两侧压力相差过大，会造成损坏。
- (5)保证吹气压力和时间。

板框式压滤机多少钱-合肥压滤机-双发华德(查看)由安徽双发华德环保科技有限公司提供。板框式压滤机多少钱-合肥压滤机-双发华德(查看)是安徽双发华德环保科技有限公司（www.ahsfhd.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：马经理。