

华瑞QRAE3 PGM-2500传感器更换标定

产品名称	华瑞QRAE3 PGM-2500传感器更换标定
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:华瑞 型号:PGM-2500 产地:上海
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

产品详情

华瑞QRAE3 PGM-2500传感器更换标定是华瑞公司力推的一款多功能四合一气体检测仪探测仪，产品功能强大，反应灵敏，产品分泵吸式和扩散式两款，防护等级高达IP-65/67，完全防水防尘，防冲击设计，无线传输实时气体浓度和报警状态，大屏幕显示，两键操作，友好的用户界面，多包括中文在内的18种语言，轻松更换传感器、泵、过滤器以及电池仓，使用更加方便便捷！

QRAE3 PGM-2500是一个可检测多种有毒有害气体的便携式四合一检测仪，仪器体积轻巧，操作方便，内置中文菜单，更适合中国用户使用。屏幕人性化翻转显示设计，方便观察,可同时对可燃气、氧气和有毒气体进行检测。它兼容扩散和泵吸两种工作方式，适合不同应用场所。

华瑞QRAE3 PGM-2500传感器更换标定产品优点

- 1、无线功能可以实时的检测数据传到安全中心
- 2、运动检测状态
- 3、跌倒报警功能可以将您的安全尽在掌握
- 4、两键式设计，操作简单
- 5、即使带着手套也操作自如友好的人机操作界面
- 6、支持中英文界面，内置重力传感器，360度显示无死角
- 7、外置采样泵检测仪选项

- 8、可选外置采样泵选项可以实现远距离采样
- 9、国际化认证
- 10、通过ATEX、CAS、EX和CMC等认证，国际化品质

华瑞QRAE3 PGM-2500传感器更换标定技术参数：

- 1、数据存储：可存储 16000 个数据（1 分钟间隔 67 小时，4 通道）
- 2、采样方式：泵吸式
- 3、标定方式：零点 / 扩展标定，氧气可选三点标定
- 4、防护等级：IP55，防水防尘
- 5、报警点设置：单独设置高 / 低报警限值、TWA/STEL 报警限值（氧气和可燃气除外）
- 6、抗电磁辐射：EMI/RF 等级：EMC Directive 89/336/EEC
- 7、湿度：0%~95% 相对湿度（无冷凝）
- 8、显示语言：英语 + 符号
- 9、报警信号：高 / 低浓度报警、TWA/STEL 报警（氧气和可燃气除外）
- 10、按键：1 个操作键、2 个功能键
- 11、采样间隔：1~3600 秒可调
- 12、报警方式：95dB@30cm 蜂鸣器、LED 闪烁
- 13、泵方式：内置
- 14、显示内容：传感器名称（五个）、实时检测值，所有检测的高和低值、
- 15、泵流速：150cc/min（低速）~250cc/min（高速）
- 16、显示屏：2 行 16 字符 LCD 显示、带自动背景灯
- 17、电池：可充电锂离子电池，3.6V 3000mAh；碱性电池盒，3 个 AA 电池
- 18、温度：-20 ~+50
- 19、运行时间：可连续工作 20 小时（视工作环境和频率）
- 20、安全等级：UL/cUL：Class I, Division 1, Group A, B, C, D ATEX：Ex II 2G EEx ia d IIC T3/4 CMC 认证
- 21、锂电池充电时间：8 小时

22、外壳材质：工程塑料，橡胶外套

23、尺寸：114mm × 76mm × 43mm

24、传感器配置：1个 LEL 或 LEL/VOL 传感器检测可燃气、2个 EC 传感器检测有毒气体、1个 EC 传感器检测氧气

25、重量：525g（含锂电池）