

油田钻井液用重晶石粉（ ）

产品名称	油田钻井液用重晶石粉（ ）
公司名称	安康市康鑫矿业有限公司
价格	.00/个
规格参数	原产地:陕西安康 矿床类型:沉积型 BaSO4含量:90（ % ）
公司地址	陕西省安康市汉滨区南环路陈家沟村219号
联系电话	0915-3289668 13309151128

产品详情

原产地	陕西安康	矿床类型	沉积型
BaSO4含量	90（ % ）	SiO2含量 <	3（ % ）
硫酸钡含量	90（ % ）	密度	4.2（ g/cm3 ）
Fe2O3含量 <	1（ % ）	莫氏硬度	0
Al2O3含量 <	0（ % ）	颜色	灰、黑
水溶盐含量 <	0（ % ）		

钻井泥浆加重剂

在一些油、气井钻探时，一般使用的钻井泥浆、粘土比重为2.5左右，水的比重为1，因此泥浆比重较低，有时泥浆重量不能与地下油、气压力平衡，则造成井喷事故。在地下压力较高的情况下，就需要增加泥浆比重，往泥浆中加入重晶石粉是增加泥浆比重的有效措施。做钻井泥浆用的重晶石一般细度要达到325目以上，如重晶石细度不够则易发生沉淀。钻井泥浆用重晶石要求比重大于4.2，baso4含量不低于90%，可溶性盐类小于1%。