

服装厂废水处理设备 多少钱

产品名称	服装厂废水处理设备 多少钱
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:乐斌环保 型号:乐斌400 产地:山东
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	0536-3468518 15621707227

产品详情

服装厂废水处理设备 多少钱洗涤污水处理设备排放标准在提升泵前投加烧碱调节废水 pH 至7.5-8.0，在泵后投加PAC，在混凝反应池进水口投加PAM；烧碱与废水的反应通过叶轮搅拌。PAC与废水的反应采用管道混合，PAM与废水的反应采用机械搅拌，混凝后产生的絮状颗粒粗大，易于沉淀,污泥处理单元。沉淀池的污泥进入污泥浓缩池，并定期采用自动厢式压滤机进行污泥脱水。

主要处理设备的特点

1、格栅

格栅条空隙宽度为20mm，格栅倾角60°，人工清渣，可单*设于检查井中。

2、污水泵

将调节池内污水提升后送入接触氧化池，其流量与处理规模相同。扬程按调节槽低水位与接触氧化槽水面高差、管道水头损失出口自由水头经计算确定，选用自耦式潜水排污泵，易于运行管理。

3、接触氧化池

是利用填料上附着的生物膜与所需净化污水相接触，吸附和生物氧化水中的有机污染物达到净化水质的目的。接触氧化槽分为三段，总接触时间2h，前段接触时间是后段接触时间的两倍。采用双环型曝气器曝气，穿孔管布水，气水比大于15，以*出水水质。

4、二沉池

采用竖流式沉淀池，结构简单，占地面积小，排泥方便，沉淀时间为1.4h。

5、风机房

用于设置鼓风机，鼓风机房内设两台鼓风机，供接触氧化池曝气之用。

6、综合间

建于地上，用于设置加药装置、配电设施等。可与其它建筑合建，也可设于地下室中。

配电间:用于设置电源、配电盘等设备。

膜-生物反应器池部分为好氧生化池。经过生化处理和膜过滤的水,不能让土堵塞人孔盖板上的进气口。把电控柜控制线与设备接通,接线时注意水下曝气机及潜污泵电机的转向,如地下室控制柜要通风处,保持干燥,一般控制柜不能露天
服装厂废水处理设备 多少钱

氧化池MBR膜超滤进行泥水分离,后各项污染指标达到规定的排放.洗衣废水经过上述处理后可重新进行回用,去除硬度后,还有利于洗涤剂的用量,而且衣物更易清洗干净。整个也维持着良性循环的状态。各处理单元介绍格栅污水经汇集管道汇集后,经格栅去除漂浮物、悬浮物等杂质后自流入调节池,格栅为碳钢防腐结构,为了节省投资,小型污水处理厂建议使用平板格栅。大型污水处理厂使用回转机械格栅。

设计原则遵守及地方有关环保法律法规和技术政策;采用成熟的工艺技术及设备,充分发挥其优势,设计要求,确保运行;在设计中贯彻节能的原则,大限度废水的处理成本和运转费用,实现资源化利用,争取大的经济效益;充分考虑工程操作的方便,劳动强度;采取必要措施,尽量影响,避免二次污染;合理工程造价和运行费用,工程效益,同时大限度地的可靠性;设备特点构筑物数量少、造价低、节省土建费用结构简单,组合

对与布草洗涤污水处理可以采用经我公司多年经验后改进的一种专门针对此行业的污水处理系统,洗涤污水处理设备注意事项设备安装之处必须保证下雨不积水,设备的管必须在相对地坪0.4m以下;设备上方不得压有重物,不得有大型车辆经过(指无特殊设计的),对与酒店布草洗涤公司/酒店布草洗涤公司来说洗衣房污水处理设备已经成了项目上开办的一种必要配套设施,里面的LAS表面活性剂要比一般城市居民家用的洗涤剂高很多,同时还有部分洗涤公司所使用的洗涤剂当中磷的含量也特别高

【新型洗涤污水处理设备】

排放洗涤行业废水排放主要有两种一种是城镇中的洗涤厂废水排放到城镇污水处理厂(市政管网下水道),另一种是郊区或乡村直接排放到河流、大地。在没有低成本地下井水使用的情况下,建议处理到回用可以在达到环保要求的情况下大大节省企业运行成本。根据地域及接纳水体不同排放应优先达到相关的排放其次达到当地环保部门要求《影响评估报告书》。污水成分宾馆的床单、被罩、毛巾、地毯等布草的洗涤污水主要由肥皂、油脂、合成洗涤剂、清洁剂以及少量、大肠菌群、等有毒、害组成,已成为重要的水质污染源。洗涤污水有机物浓度变化较大,浊度较高,BOD/COD比为0.左右,可生化性。

里面的LAS表面活性剂要比一般城市居民家用的洗涤剂高很多,同时还有部分洗涤公司所使用的洗涤剂

当中磷的含量也特别高,自动化程度高的百吨级规模的污水处理技术设备,与融合的生态技术,以及互联网思维下的新型将是农村污水处理技术的主要发展趋势,

3、全套装置施工简单、操作容易,所有机械设备均为自动化控制,全部装置可设置于地表以