

苏州TD-CS车间通道碳钢快速卷帘门厂家直销 飞腾门业

产品名称	苏州TD-CS车间通道碳钢快速卷帘门厂家直销 飞腾门业
公司名称	苏州市飞腾门业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州吴中经济开发区天鹅荡路2号9幢
联系电话	0512-65030508 13182678999

产品详情

飞腾TD-CS车间通道碳钢快速卷帘门可满足高性能物流及洁净车间等场所，启闭速度可达0.6m/s-1.5m/s。门帘选用进口聚氯乙烯涂层织物颜色,颜色可多选，其内部含网状尼龙材料,外部涂有聚氯乙烯,厚度0.85-1.0mm,高抗拉强度，耐磨系数高，穿刺性能强，适用于频繁开启、高速运转场合。同时，中间可添加透明视窗，门帘底部U型气囊布兜可与不平整地面严密贴合，门框双侧密封毛条防尘、防虫、防风。

【门体结构】有高强度碳钢冷扎钢板静电喷涂处理。

【驱动装置】德国SEW、日本住友、国产系列刹车制动马达，功率0.75-2.2KW，电源220V/380V，制动电压220V。

【控制系统】采用日本三菱、安川、丹佛斯等变频器，控制箱内置矢量控制模式、控制精度高；高转矩变频器、PLC编程控制，具有高性能、高可靠性、高稳定性、高精度定位等特点。同时运用变频控制技术，有软启动，缓停止功能，保证门体运转平稳增加使用

【控制电压】安全低压 24VDC。

【开启速度】开启0.8-2m/秒/关闭 0.6-1.5m/秒(变频可调速)。

【门帘材料】进口聚氯乙烯涂层织物颜色，其内部含网状尼龙材料,厚度0.8mm-1.5mm，颜色多样可选。

【使用温度】-10 +70 /超耐寒区域-20 。

【透明视窗】进口PVC透明水晶软板，厚度1.2mm。

【抗风材料】铝合金抗风肋条，分段连接，更换方便。

【抗风能力】3-4级。

【密封性能】 门帘底部U型气囊布兜可与不平整地面严密贴合，门框双侧密封毛条防尘、防虫。

【安全配置】 标准红外线光电保护，门体下降过程中起保护作用。

用于食品、化学、纺织、电子、超市、冷冻、物流、仓储等多种场所，可极高的满足高性能物流及洁净场所，并且节省能源，高速自动关闭，提高作业效率，创造更佳的作业环境等优点。