

# 英思科M40氧气传感器

产品名称	英思科M40氧气传感器
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:英思科 型号:M40 产地:上海
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

## 产品详情

英思科M40氧气传感器能够在各种有毒环境及密闭空间环境监测O<sub>2</sub>，CO，H<sub>2</sub>S及可燃气体。极富手感的外壳由具有高强的抗冲击性复合材料制成，可以用于各类恶劣环境中。同时，外壳抗电磁干扰和射频干扰。简洁直观的4键操作及标定，5秒钟关机功能可以防止意外关机。小巧紧凑的外形及实惠的价格是个人检测仪的理想之选。除此之外，仪器还具有振动报警，锂离子充电电池，峰值读数，大液晶屏显示。配置的气体采样泵可实现远距离采样，采样距离到15米。

英思科M40氧气传感器技术参数：

外壳:坚固的耐冲击复合材料-射频干扰（RFI）、电磁干扰（EMI）功能已经测试并批准

尺寸:17.7cm x 6.22cm x 3.48cm

重量:326克

传感器:氧气、硫化氢、一氧化碳及可燃气体

量程:

气体	符号	测量范围	分辨率
----	----	------	-----

一氧化碳	CO	0-999/1999ppm	1ppm
------	----	---------------	------

硫化氢	H <sub>2</sub> S	0-500ppm	1ppm
-----	------------------	----------	------

氧	O <sub>2</sub>	0-30%Vol	0.1%
---	----------------	----------	------

可燃气体 LEL 0-LEL 1%

具有超量程保护功能

电源:可充电式锂离子电池

运行时间:12小时 (非告警)

显示器:大屏幕液晶显示屏可同步并持续显示所有四种气体的浓度读数。

大号、高对比度字符、图形符号及独特的琥珀色背景灯可在昏暗环境中提供清晰的显示屏可视度。

告警装置:振动报警、90分贝声音报警 (距声源30cm) 及超亮指示灯视觉报警。

高/低浓度报警、短期暴露极限(STEL), 时间加权平均值 (TWA)报警及低电量报警。

还提供流量报警指示器。

数据记录:可记录长达75小时的数据

温度范围:-20 - 50°C

湿度范围:15 至 95% RH (常规下), 0 至 99% RH (间歇式) (非冷凝)

防护等级:IP65

认证:中国计量(CMC)和防爆认证

英思科M40氧气传感器特点:

可同时检测O<sub>2</sub>,CO,H<sub>2</sub>S和可燃气

锂电池可连续工作12小时

超大LCD显示

50英尺远程采样