

英思科Ventis MX4传感器原装进口

产品名称	英思科Ventis MX4传感器原装进口
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:英思科 型号:Ventis MX4 产地:美国
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

产品详情

英思科Ventis MX4传感器原装进口技术参数：

外壳材料：

聚碳酸酯

尺寸：

103 mm x 58 mm x 30 mm (4.1 " x 2.3 " x 1.2 ") - Ventis、锂电池

型号(标准配置)

172 mm x 67 mm x 66 mm (6.8 " x 2.6 " x 2.6 ") - Ventis(带泵)、

锂电池型号(标准配置)

重量：

182 g (6.4 oz) - Ventis、锂电池型号(标准配置)

380 g (13.4 oz) - Ventis(带泵)、锂电池型号(标准配置)

工作温度范围：

常规下：-20 ° C- 50 ° C (-4 ° F-122 ° F)

工作湿度范围：

常规下：15% -90% 非冷凝(持续)

显示/读数：

背光液晶显示 (LCD)

电源/运行时间：

可充电锂电池组

(20oC 条件下通常工作时间为 12 小时)- Ventis

可充电加强型锂电池组

(20oC 条件下通常工作时间为 20 小时)- Ventis

(20oC 条件下通常工作时间为 12 小时)- Ventis(带泵)

备用 AAA 碱性电池组

(20oC 条件下通常工作时间为 8 小时)- Ventis

(20oC 条件下通常工作时间为 4 小时)- Ventis(带泵)

报警：

超亮指示灯、超强声音报警(在 30 cm 范围内 95 dB)及振动报警

传感器：

可燃气体的甲烷 - 催化扩散

O₂、CO、H₂S、NO₂、SO₂ - 电化学

检测范围：

可燃气体的： 0- LEL 分辨率 1%

甲烷 (CH₄)： 0-5%(VOL) 分辨率 0.1%

氧气 (O₂)： 0-30% (VOL) 分辨率 0.1%

一氧化碳 (CO)： 0-1,000 ppm 分辨率 1 ppm

硫化氢 (H₂S)： 0-500 ppm 分辨率 0.1 ppm

二氧化氮 (NO₂)： 0-150 ppm 分辨率 0.1 ppm

二氧化硫 (SO₂)： 0-150 ppm 分辨率 0.1 ppm

认证:

国际 :UL, ATEX, IECEX, CSA

中国 :中国型式认证, 防爆认证, 煤安认证