

cmy-168河北春满园室内厚型钢结构防火涂料

产品名称	cmy-168河北春满园室内厚型钢结构防火涂料
公司名称	河北春满园防火材料有限公司
价格	3.50/KG
规格参数	春满园室内涂:国标产品 168:厚型 河北廊坊香河:京东工业园区
公司地址	河北省廊坊市香河县安头屯镇铁佛堂村西500米 香宋公路北侧
联系电话	18831635069

产品详情

本公司专业从事钢结构防火涂料施工（超薄型|薄型|厚浆型钢结构防火涂料）有专业资质。
质量方针：精益求精、至诚至信 我们的承诺：优质的产品、完善的服务 我们的追求：实现顾客满意、超越顾客期盼 本公司专业从事钢结构防火涂料施工（超薄型|薄型|厚浆型钢结构防火涂料）有专业资质。
质量方针：精益求精、至诚至信 我们的承诺：优质的产品、完善的服务
我们的追求：实现顾客满意、超越顾客期盼 河北春满园防火建材有限公司，主要生产钢结构防火涂料，室内超薄型钢结构防火涂料，室内薄型钢结构防火涂料，室内厚型钢结构防火涂料，隧道型防火涂料，我厂专业生产涂料，该产品都通过国家消防认证，春满园防火涂料是国家环保型产品河北春满园防火材料有限公司 主要生产室内钢结构防火涂料 室外钢结构防火涂料 电缆涂料 隧道涂料 防火泥 防火圈 等产品都是通过国家消防认证产品本公司秉承诚信为本的经营模式 保证物优价廉河北春满园防火材料有限公司 是您不错的选择

描述：

NH室内厚型钢结构防火涂料是我厂开发出的最新产品，它取代了以前厚型钢结构防火涂料双组份的施工工艺，使施工工艺变得更 加简单易行，而且附着力强，耐火隔热性能好，23.61mm的涂层厚度耐火极限可以达到3个小时。产品组成：膨胀蛭石、高强度粘结剂、阻燃纤维、耐高温材料、隔热材料助干剂等复合原料制作而成，不含石棉、甲醛及苯类等挥发性有害物质。应用范围：可适用于建筑工程中钢结构构件的防火保护施工工艺：
1.钢结构表面应彻底除锈，涂刷防锈漆两遍，表面清洁无尘土、无油污；
2.在施工现场先将涂料和水按（1：1.5）的比例充分搅拌均匀，最好使用电动搅拌器加以搅拌；
3.注意：为了涂料内的各种材料更好的分散溶解，需要等待三十分钟再搅拌一次然后进行喷涂；
4.该涂料的施工方法为喷涂法；5.第一遍涂层厚度不能超过5mm，待第一遍涂层表干后再进行第二遍喷涂，涂层厚度可以适量加大，一般喷4-5遍可达到24mm；
注意：配比搅拌均匀好的涂料应在12小时内使用完毕；
6.当天气温低于0 时，风力大于5级时不得施工；

7.施工应在通风良好的室内进行，当在室外施工时遇有雨天气时不能施工。耐火性能: 涂层厚度23.61 mm，耐火极限不低于3小时，每平方米用量约为18公斤包装、贮存及运输: 包装为纺织袋，每袋净重25公斤，运输和存放要注意防潮，有效期为六个月。