

高温煤焦油 高温煤焦油 优级品

产品名称	高温煤焦油 高温煤焦油 优级品
公司名称	安阳市博达工贸有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	类别:高温煤焦油 产品等级:优级品 性状:黑色
公司地址	龙安区铁西路南段
联系电话	0372-3168308 18937210381

产品详情

类别	高温煤焦油	产品等级	优级品
性状	黑色	产地/厂商	安阳
密度	1.11--1.21 (g/cm3)	硫含量	99 (% (m/m))
CAS	0000		

密度 1.11--1.21黏度不大于4 (恩施黏度) 热值大于9000大卡中文名称 : 煤焦油英文名称 : coal

tar中文名称2 : 煤膏cas no. : 65996-93-2理化特性外观与性状 :

黑色粘稠液体, 具有特殊臭味。相对密度(水=1) : 1.18~1.23开口闪点() : 200 左右溶解性 :

微溶于水, 溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂。主要用途 :

可分馏出各种芳香烃、烷烃、酚类等, 也可制取油毡、燃料和炭黑。健康危害 : 作用于皮肤, 引起皮炎

、痤疮、毛囊炎、光毒性皮炎、中毒性黑皮病、疣赘及癌肿。可引起鼻中隔损伤。环境危害 :

对环境有危害, 对大气可造成污染。燃爆危险 : 本品易燃, 为致癌物。危险特性 : 其蒸气与空气可形成

爆炸性混合物, 遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。若遇高热, 容器内压增大, 有开

裂和爆炸的危险。制备:由煤在隔绝空气加强热时干馏制得.为煤干馏过程中所得到的一种液体产物 高温

干馏(即焦化)得到的焦油称为高温干馏煤焦油(简称高温煤焦油), 低温干馏(见煤低温干馏)得到的

焦油称为低温干馏煤焦油(简称低温煤焦油)。两者的组成和性质不同, 其加工利用方法各异。