

橡胶支座A桥梁橡胶垫块A缓冲垫块减震块

产品名称	橡胶支座A桥梁橡胶垫块A缓冲垫块减震块
公司名称	衡水广九路桥养护工程有限公司
价格	50.00/个
规格参数	品牌:广九 型号:500*500*50 产地:河北
公司地址	冀州区冀枣路岳良村北
联系电话	13303381363 13303381363

产品详情

橡胶垫块A橡胶垫块厂A橡胶垫块厂家

我公司生产存梁橡胶垫块。存梁橡胶垫块为橡胶支座的衍生品，为纯橡胶板制作，内部不含钢板。在桥梁建设、缓冲减震方面有的作用。橡胶是一种柔性的材料,具有独特的粘弹性行为,不仅可以像弹簧一样通过弹性形变来吸收储存能量,而且还可以通过粘弹性大幅度消耗能量,这种能力是其它材料所不具备的。标准规定天然橡胶(NR)、氯丁橡胶(CR)、三元乙丙橡胶可用于存梁垫块垫板存梁缓冲垫块,含胶量大于55%。用于存梁橡胶垫块的3种胶料各具有特点。减震橡胶垫块由多层橡胶片粘合压制而发。有足够的竖向刚度以承压垂直荷载,能将上部构造的反力可靠地传递给墩台,有良好的弹性,以适应梁端的转动;又有较大的剪切变形以满足上部构造的水平位移。存梁橡胶垫块在桥梁建筑、水电工程、房屋抗震设施上已广泛应用,与原用的钢支座相比,有构造简单,安装方便;节约钢材,价格低廉;养护简便,易于更换等优点,且减震橡胶垫块建筑高度低,对桥梁设计与降低造价有益;有良好的隔震作用,可减少活载与地震力对建筑物的冲击作用。存梁橡胶垫块的安装方法:(1)在存梁橡胶垫块安装之前应对支座的安装位置进行测量检验,垫块安装平面应和底座平面平行,其平行度的偏差不宜超过2‰。(2)存梁橡胶垫块安装前应对橡胶垫块底板的相对位置进行检查。(3)存梁橡胶垫块安装后,顶部受力平面应水平,其与理论平面的斜度不大于2‰。