

汽车气缸压力 海珠区气缸 嘉峰气缸

产品名称	汽车气缸压力 海珠区气缸 嘉峰气缸
公司名称	广州市嘉峰气动元件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区市桥镇平康路隆基大街1号801
联系电话	13928739632

产品详情

柴油机维修、装配质量差

发动机的维修及装配质量差，是导致发动机气缸盖密封质量的主要原因，也是造成气缸垫烧损的主要因素。为此，在修配发动机时，要严格按照有关要求去做，要正确拆装气缸盖。

在拆装气缸盖时，应在冷机状态下进行，严禁在热机状态下拆卸，以防气缸盖出现翘曲变形。拆卸时应从两边向中间对称分多次逐渐松开。若气缸盖与气缸体结合牢固取下困难时，气缸的输出力，严禁用金属物敲击或用尖锐硬器物嵌入缝口硬撬（有效的方法是用启动机带动曲轴旋转或摇转曲轴旋转，靠气缸内产生的高压气体将其顶开），以防划伤缸体与气缸盖的接合面或损伤气缸垫。

在装配气缸盖时，海珠区气缸，首先要清除气缸盖与气缸的接合表面及气缸体螺栓孔内的油污、炭粒、铁锈和其它杂质，并用高压气体吹干净。以免产生螺栓对缸盖的压紧力不足。在紧固气缸盖螺栓时，应分3—4次由中间向两边对称拧紧，最后一次要达到规定的扭力矩，汽车气缸压力，且误差 2%，对于铸铁气缸盖在热机温度达到80 后，应按规定力矩再重新拧紧连接螺栓。而对于双金属材料发动机，tn气缸，就应该在发动机冷却以后，再进行这样的重新拧紧操作。

空气处理元件

空气处理元件有：空气过滤器、减压阀、油雾器、空气组合元件（三联件、二联件）、残压释放阀

空气过滤器：

1.空气过滤器用于过滤压缩空气中的油污、水滴和粉尘等但是不能去除气态油和气态水。压缩空气通过离心作用和滤芯过滤除去液态油水及杂质，过滤精度有5um，0.3um等

2.空气过滤器分手动排水和自动排水、差压排水三种方式

想要对产品有更好的了解，就请联系我们吧，我们将为你提供好的产品和服务！

广州市嘉锋气动元件有限公司专业从事各种特殊气缸原件制造与销售，如果需要请拨打图片上的联系方式联系我们！

压缩系漏气

由于磨损损坏、松动和错位，使构成压缩系的零件间出现不应有的间隙，不起密封作用，导致气缸内的空气在压缩过程中泄漏。

想要对产品有更好的了解，就请联系我们吧，我们将为你提供好的产品和服务！

上述内容图片仅供参考，详细型号请咨询我们，更多型号请访问广州市嘉锋气动元件有限公司的网站致电我们了解

汽车气缸压力-海珠区气缸-嘉峰气缸由广州市嘉锋气动元件有限公司提供。广州市嘉锋气动元件有限公司（www.gzjfqd.com.cn）实力雄厚，信誉可靠，在广东广州的机械及工业制品项目合作等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领嘉峰和您携手步入辉煌，共创美好未来！